

**FDV: 1500540**


**Produkt:** App.inntak vegg 332-6 IP44 400  
**EI-nummer:** 1500540  
**GTIN:** 4015609024056  
**Fabrikat:** Walther-Werke GmbH  
**ETIM-klasse:** EC001319  
**Blokknummer:** 170301  
**Leverandørens varegruppe:** 1510 - Industrikontakter LF

**Teknisk beskrivelse**

Apparatinntak rundstift 332-6 IP44 400V, Farge : Rød

**Mål**

**Dybde (mm)** 88.0  
**Bredde (mm)** 140.0  
**Høyde/diameter (mm)** 84.0  
**Vekt (g)** 240.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja  
 SVHC-stoffer >0,1% av vekt  
 SVHC navn: Lead  
 EC nummer: 231-100-4  
 CAS nummer: 7439-92-1

**Spesifikasjoner**

IEC-strømstyrke 32 Ampere  
 Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon) 30 Ampère  
 Spenning ihht. EN 60309-2 400 V (50 + 60 Hz) rød  
 Merkespenningsområde  
 Merkefrekvens  
 Antall poler 4  
 Tidsinnstilling 6 Hour  
 Identifisering farge Rød  
 RAL-nummer 3000  
 Beskyttelsesklasse IP IP44  
 Tilkoblingsteknikk Skruklemme  
 Konstruktionstype Stikkontakt, påmontering  
 Faseskift Nei  
 Uttaksvinkel Vinklet  
 Materiale Kunststoff  
 Militær utførelse Nei

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |

