

**FDV: 1701844**

<b>Produkt:</b>	<b>Veggskap Arg. IP66 GN604015</b>
<b>EI-nummer:</b>	1701844
<b>GTIN:</b>	8431044490625
<b>Fabrikkat:</b>	IDE Division Electrica
<b>ETIM-klasse:</b>	EC000261
<b>Blokknummer:</b>	230202
<b>Leverandørens varegruppe:</b>	1713 - Veggskap - Stål

**Teknisk beskrivelse**

Argenta veggskap IP66 GN604015 i metall. Tomt skap med montasjeplate i stål. Kan bestilles med modul innsats, regntak, innerdør, stolpefeste mm.

Motstandsdyktighet:

Dør: IK10.

- Omgivelsestemperaturområde: -25 ° C / +40 ° C.
- Maksimal driftsspenning: 1000 V AC.
- Maksimal temperatur for tetningspakning: 80 ° C.
- Maksimal temperatur for polyestermaling: 125 ° C.

I overensstemmelse med lavspenningsdirektivet 2014/35/EU.

Standard: UNE-EN 62208 og UNE-EN 61439-1  
UL508A og Gost-R-sertifikater.  
Bureau Veritas i henhold til UNE-EN 62208 standard

**Mål**

<b>Dybde (mm)</b>	150.0
<b>Bredde (mm)</b>	400.0
<b>Høyde/diameter (mm)</b>	600.0
<b>Vekt (g)</b>	12550.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

**Spesifikasjoner**

Bredde	400 Millimetre
Høyde	600 Millimeter
Dybde	150 Millimeter
Materiale	Stål
Materialkvalitet	Andre
Type overflate	Pulverlakkert
Farge	Hvit
RAL-nummer	7035
Med monteringsplate	Ja
Monteringsplate justerbar i dybden	Nei
Vegginnbygging	Nei
Antall dører	1
Antall låser	2
Egnet for metrisk montering	Ja
Egnet for utendørs bruk	Nei
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Nei
Slagfasthet	IK10
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)	12

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsugning med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til metall-avfall for resirkulering

### Målskisse

