

**FDV: 2500063**


**Produkt:** Armario 39018 mod.boks 18M IP65  
**El-nummer:** 2500063  
**GTIN:** 8429760245896  
**Fabrikat:** Famatel  
**ETIM-klasse:** EC000058  
**Blokknummer:** 050403  
**Leverandørens varegruppe:** 2510 - Modulbokser/Tilbehør

**Teknisk beskrivelse**

DIN-modulær fordeling produsert i UV bestandig ABS plast med transparent dør, dobbelisolert, 1rad a18 moduler, IP65, IK08 slagfasthet. Skapet har to komponent flense membran på topp og bunn for enkel innføring av kabler. Hver side har 11 membran hull som totalt kan ta inn 47 kabler om ønskelig. (2x20; 8x25; 1x35mm)

**Mål**

**Dybde (mm)** 160.0  
**Bredde (mm)** 432.0  
**Høyde/diameter (mm)** 289.0  
**Vekt (g)** 2690.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

**Spesifikasjoner**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Monteringsmetode                | Påvegg         |
| Type avdekning                  | Dør            |
| Utførelse deksel                | Uten           |
| Type dør                        | Enkelt         |
| Gjennomsiktig deksel/dør        | Ja             |
| Med lås                         | Nei            |
| Høyde                           | 290 Millimeter |
| Bredde                          | 430 Millimeter |
| Dybde                           | 160 Millimeter |
| Farge                           | Grå            |
| RAL-nummer                      | 9003           |
| Antall moduler                  | 18             |
| Antall rader                    | 1              |
| Bredde i antall modulfellomrom  | 18             |
| Antall åpninger for flensplater | 11             |
| Utvidelsesmulighet              | Nei            |
| Antall kabellinnganger          | 22             |
| Kapslingsmateriale              | Kunststoff     |
| Overflatebeskyttelse            | Ubehandlet     |
| Med monteringsplate             | Nei            |
| For utendørsbruk                | Ja             |
| Egnet for lynvern               | Ja             |
| Beskyttelsesklasse IP           | IP65           |
| Isoleringsklasse                | II             |
| Slagfasthet                     | IK08           |

Funksjonssikkerhet      Uten  
Cover with overpressure      Nei  
release

|                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke.<br>All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                                                                                             |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                                                                                              |