

FDV: 1615367



Produkt: DLS 6I AUT. 40A- D 2P
EI-nummer: 1615367
GTIN: 4014712172807
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC000042
Blokknummer: 220301
Leverandørens varegruppe: 1611 - Elementautomater

Teknisk beskrivelse

DLS 6I Automat 40A- D 2P

Mål

Dybde (mm) 75.2
Bredde (mm) 35.4
Høyde/diameter (mm) 83.0
Vekt (g) 250.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Innbyggingsdybde 69 Millimetre
 Utløsningskarakteristikk D
 Poltall (totalt) 2
 Antall beskyttede poler 2
 Merkestrøm 40 Ampere
 Merkespenning 400 Volt
 Nominell isolasjonsspenning 2 Volt
 Ui
 Merkespenningstyrke Uimp 4 kilovolt
 Nominell bryteevne Icn iflg. 10 Kilo-Ampère
 EN 60898 bei 230 V
 Spenningstype AC/DC
 Nominell bryteevne Icn iflg. 10 Kilo-Ampère
 EN 60898 bei 400 V
 Nominell bryteevne Icu iflg. 0 Kilo-Ampère
 IEC 60947-2 ved 230 V
 Nominell bryteevne Icu iflg. 0 Kilo-Ampère
 IEC 60947-2 ved 400 V
 Frekvensområde 17 - 60 Hertz
 Energibegrensningsklasse 3
 Medkoblenulleleder Nei
 Overspenningskategori 3
 Forurensningsgrad 2
 Tilleggsinnretning mulig Ja
 Bredde i antall modulfemrom 2
 Beskyttelsesklasse IP IP20
 Omgivelsestemperatur -25 - 55 Degrees

under drift	celsius
Tilkoblingsbart	2 - 25
ledertverrsnitt flertrådet	Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart	1 - 25
ledertverrsnitt entrådet	Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsugning med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

