

**FDV: 2500062**

<b>Produkt:</b>	<b>EX161 Light Kobl.boks IP65/67</b>
<b>EI-nummer:</b>	2500062
<b>GTIN:</b>	8431044187006
<b>Fabrikat:</b>	IDE Division Electrica
<b>ETIM-klasse:</b>	EC002600
<b>Blokknummer:</b>	050404
<b>Leverandørens varegruppe:</b>	2510 - Modulbokser/Tilbehør

**Teknisk beskrivelse**

EX161 Light Koblingsboks IP65/67 166x121x80mm (bxhxd) beregnet for vegg eller takmontering. Boksen er halogenfri med slagfasthet IK07 i klasse II dobbelisolert. Farge RAL 7035. Boksen har 10 knock-out i sidene (6stk M25 og 4stk M40) DIN-skinne medfølger i boksen.

**Mål**

<b>Dybde (mm)</b>	80.0
<b>Bredde (mm)</b>	166.0
<b>Høyde/diameter (mm)</b>	121.0
<b>Vekt (g)</b>	220.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

**Spesifikasjoner**

Utstyrt med	Bæreskinne
Form	Rektangulær
Monteringsmetode	Vegg-/takmontering
Montering i jord	Nei
Montering under vann	Nei
For rør med diameter	Andre
Innløp bakfra	Nei
Lengde	121 Millimetre
Bredde	166 Millimeter
Dybde	80 Millimeter
Sammenkoblbar	Nei
Antall innføringer	10
Type kapslingsgjennomføring	Knock Outs
Materiale	Kunststoff
Halogenfri	Ja
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Farge	Grå
Beskyttelsesklasse IP	IP65
Utførelse deksel	Monteringsdeksel
Festing av deksel	Skrudd
Kan innstøpes	Nei
Støpemasse inkludert	Nei
Plomberbar	Ja
Nominell isolasjonsspennning 1000 Volt Ui	

Funksjonssikkerhet	Uten
Med avskjerming	Nei
Korrosjonsbestandig	Ja
Driftstemperaturområde	-25 - 40 Degrees celsius
Eksplisjonsstestet utførelse	Nei
For Ex-soner	Uten
For Ex-soner - støv	Uten

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

#### Målskisse

