

FDV: 4101004

Produkt: HS25-31 KONTAKTOR 3L-1Å
EI-nummer: 4101004
GTIN: 4014712067127
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC001653
Blokknummer: 410102
Leverandørens varegruppe: 4110 - Kontaktor/Relè


Teknisk beskrivelse

Beskrivelse kommer, ta kontakt for informasjon.

Mål

Dybde (mm) 85.0
Bredde (mm) 35.0
Høyde/diameter (mm) 66.0
Vekt (g) 215.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Nominell driftsspenning	400 - 400 Volt
Nominell driftsstrøm	25 Ampère
Brukskategori	1
Manøverspenning	230 - 230 Volt
Type driftsspenning	AC
Type styrespenning	AC
Antall NO-kontakter	3
Antall NC-kontakter	1
Maks glødelampelast	3000 Watt
Maks lysrørslast	1190 Voltampere
Maks lysrørslast (duo-krets)	2552 Voltampere
Maks lysrørslast (parallell kompensert)	1360 Voltampere
Bryter for manuell betjening	Nei
Innbyggingsdybde	60 Millimetre
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsugning med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

