

FDV: 4101007

Produkt:	HS40-31 KONTAKTOR 3L-1Å
EI-nummer:	4101007
GTIN:	4014712067189
Fabrikat:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC001653
Blokknummer:	410102
Leverandørens varegruppe:	4110 - Kontaktor/Relè



Teknisk beskrivelse

Beskrivelse kommer, ta kontakt for informasjon.

Mål

Dybde (mm)	85.0
Bredde (mm)	55.0
Høyde/diameter (mm)	66.0
Vekt (g)	362.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Nominell driftsspenning	400 - 400 Volt
Nominell driftsstrøm	40 Ampère
Brukskategori	1
Manøverspenning	230 - 230 Volt
Type driftsspenning	AC
Type styrespenning	AC
Antall NO-kontakter	3
Antall NC-kontakter	1
Maks glødelampelast	6000 Watt
Maks lysrørslast	2975 Voltampere
Maks lysrørslast (duo-krets)	5280 Voltampere
Maks lysrørslast (parallell kompensert)	2805 Voltampere
Bryter for manuell betjening	Nei
Innbyggingsdybde	60 Millimetre
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsugning med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

