

**FDV: 4101009**

**Produkt:** HS63-31 KONTAKTOR 3L-1Å  
**EI-nummer:** 4101009  
**GTIN:** 4014712067226  
**Fabrikat:** Doepke Schaltgeräte GmbH  
**ETIM-klasse:** EC001653  
**Blokknummer:** 410102  
**Leverandørens varegruppe:** 4110 - Kontaktor/Relè


**Teknisk beskrivelse**

Beskrivelse kommer, ta kontakt for informasjon.

**Mål**

**Dybde (mm)** 85.0  
**Bredde (mm)** 55.0  
**Høyde/diameter (mm)** 66.0  
**Vekt (g)** 361.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

**Spesifikasjoner**

Nominell driftsspenning 400 - 400 Volt  
 Nominell driftsstrøm 63 Ampère  
 Brukscategori 1  
 Manøverspenning 230 - 230 Volt  
 Type driftsspenning AC  
 Type styrespenning AC  
 Antall NO-kontakter 3  
 Antall NC-kontakter 1  
 Maks glødelampelast 8000 Watt  
 Maks lysrørslast 5100 Voltampere  
 Maks lysrørslast (duo-krets) 8120 Voltampere  
 Maks lysrørslast (parallell kompensert) 3740 Voltampere  
 Bryter for manuell betjening Nei  
 Innbyggingsdybde 60 Millimetre  
 Tilleggsinnretning mulig Ja  
 Beskyttelsesklasse IP IP20

|                                        |                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsugning med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                    |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                     |

## Målskisse

