

## Produktdatablad: 1669611

**Produkt:** FIC2 JFB/AUT 10A C 2P 30mA 2M  
**EI-nummer:** 1669611  
**GTIN:** 4014712209220  
**Fabrikat:** Doepke Schaltgeräte GmbH  
**ETIM-klasse:** EC000905



### Teknisk beskrivelse

Norm EN61009-1-2; Montasje på DIN-skinne i fordelingskap;  
 Utførelse: Modulær; Merkestrøm: 6, 10, 13, 16, 20A;  
 Merkespenning: 230V AC; Bryteevne: 10 kA;  
 Utløserkarakteristikk: C ifølge EN 60 898; Type: A  
 Pulsstrømssensitiv og støtstrømssikker til 250A; Antall  
 moduler: 2; Antall poler: 2; vern i 2 faser; Følsomhet: 30 mA;  
 Vindu viser feilårsak; Tilkobling kabel: 25 mm<sup>2</sup>; IP 2x

### Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

### Spesifikasjoner

|                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Poltall (totalt)                                                 | 2                        |
| Antall beskyttede poler                                          | 2                        |
| Merkespenning                                                    | 230 Volt                 |
| Nominell isolasjonsspenning U <sub>i</sub>                       | 440 Volt                 |
| Merkespenningstyrke U <sub>imp</sub>                             | 4 kilovolt               |
| Merkestrøm                                                       | 10 Ampère                |
| Nominell feilstrøm                                               | 0 Ampère                 |
| Lekkasjestrømtype                                                | A                        |
| Energibegrensningsklasse                                         | 3                        |
| Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009                           | 10 kiloampere            |
| Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2                        | 10 Kilo-Ampère           |
| Nominell kortslutningskapasitet I <sub>cn</sub> iflg. EN 61009-1 | 10 Kilo-Ampère           |
| Utkoblingskarakteristikk                                         | Ikke forsinket           |
| Støtstrømskapasitet                                              | 0 kiloampere             |
| Spenningsstype                                                   | AC                       |
| Frekvens                                                         | 50 Hz                    |
| Utløsningskarakteristikk                                         | C                        |
| Medkoblenle nulleleder                                           | Nei                      |
| Med forriglingsmekanisme                                         | Nei                      |
| Overspenningskategori                                            | 3                        |
| Forurensningsgrad                                                | 2                        |
| Omgivelsestemperatur under drift                                 | -25 - 40 Degrees celsius |
| Bredde i antall modulmellomrom                                   | 2                        |
| Innbyggingsdybde                                                 | 68 Millimetre            |
| Beskyttelse mot feilutløsning                                    | Nei                      |

---

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Beskyttelsesklasse IP                         | IP20                        |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt<br>entrådet   | 1 - 35 Square<br>millimetre |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt<br>flertrådet | 1 - 25<br>Kvadratmillimeter |