

FDV: 1606251


Produkt: FIC3B JFB/AUT 16A C 2P 30mA 5M
EI-nummer: 1606251
GTIN: 7071799005012
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC000905
Blokknummer: 220301
Leverandørens varegruppe: 1617 - Jfb/Aut Type B

Teknisk beskrivelse

DRCBO Jordfeilbryter/automat 16A 2pol 30mA type B, SK 5M

Mål

Dybde (mm) 90.0
Bredde (mm) 87.0
Høyde/diameter (mm) 73.0
Vekt (g) 390.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkespenning	230 Volt
Nominell isolasjonsspenning	440 Volt
Ui	
Merkespenningstyrke Uimp	4 kilovolt
Merkestrøm	16 Ampère
Nominell feilstrøm	0 Ampère
Lekkasjestrømtype	B
Energibegrensningsklasse	3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009	10 kiloampere
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2	10 Kilo-Ampère
Nominell kortslutningskapasitet Icn iflg. EN 61009-1	10 Kilo-Ampère
Utkoblingskarakteristikk	Korttidsforsinket
Støtstrømskapasitet	3 kiloampere
Spenningsstype	AC
Frekvens	50 Hz
Utløsningskarakteristikk	C
Medkoblen nullleder	Nei
Med forriglingsmekanisme	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40 Degrees celsius

Bredde i antall modulfomrom	5
Innbyggingsdybde	68 Millimetre
Beskyttelse mot feilutlasing	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 35 Square millimetre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 25 Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering