

Produktdatablad: 1669624

Produkt:	FICH2 JFB/AUT 15A C 2P 30mA 2M
EI-nummer:	1669624
GTIN:	4014712209268
Fabrikat:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC000905



Teknisk beskrivelse

Norm EN61009-1-2; Montasje på DIN-skinne i fordelingskap;
 Utførelse: Modulær; Merkestrøm: 15A : I1, 1,05 - I2. 1,3;
 Merkespenning: 230V AC; Bryteevne: 10 kA;
 Utløserkarakteristikk: C Iht EN 60 898; Type: A
 Pulsstrømssensitiv og støtstrømssikker til 250A; Antall
 moduler: 2; Antall poler: 2; vern i 2 faser; Følsomhet: 30 mA;
 Vindu viser feilårsak; Tilkobling kabel: 25 mm2 flertrådet; IP
 2x;

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkespenning	230 Volt
Nominell isolasjonsspenning Ui	440 Volt
Merkespenningstyrke Uimp	4 kilovolt
Merkestrøm	15 Ampère
Nominell feilstrøm	0 Ampère
Lekkasjestrømtype	A
Energibegrensningsklasse	3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009	10 kiloampere
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2	10 Kilo-Ampère
Nominell kortslutningskapasitet Icn iflg. EN 61009-1	10 Kilo-Ampère
Utkoblingskarakteristikk	Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet	0 kiloampere
Spenningsstype	AC
Frekvens	50 Hz
Utløsningskarakteristikk	C
Medkoblenle nulleleder	Nei
Med forriglingsmekanisme	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40 Degrees celsius
Bredde i antall modulmellomrom	2
Innbyggingsdybde	68 Millimetre
Beskyttelse mot feilutløsning	Nei

Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 35 Square millimetre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 25 Kvadratmillimeter