

FDV: 3680499

Produkt: Kbl.kl. 3X50 Al+2X6 Cu G/G
El-nummer: 3680499
GTIN: 4018841944670
Fabrikat: FTG GmbH
ETIM-klasse: EC001894
Blokknummer: 330506
Leverandørens varegruppe: 3604 - Larel Klemmer Til Veilys



Teknisk beskrivelse

Koblingsklemme for veilys
 Koblingsklemme i grønn(PE) utførelse for aluminium og kobber med tilkobling av 3x6-50mm² og 2x1,5-10mm² max belastning 160Amp Cu(125Amp Aluminium) 690V, IP33/23 avhengig av hvilket tverrsnitt som er tilkoblet. Klemmen har tak over seg og er godt egnet for installasjon utendør og blir ofte benytte i veilysanlegg hvor det kan være mye kondens. Klemmen er satt inn med en beskyttelsefilm mot oksydering, men kabel skal børstes og fettes når dette er påkrevd for installasjonen.
 Farge: gul/grønn

Mål

Dybde (mm) 58.0
Bredde (mm) 50.0
Høyde/diameter (mm) 30.0
Vekt (g) 63.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Høyde	30 Millimeter
Bredde	58 Millimeter
Dybde	50 Millimeter
Maks merkestrøm	160 Ampère
Antall poler	1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe	2 - 35 Square millimetre
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)	2 - 50 Kvadratmillimeter
Antall klemmer pr. pol	4
Med PE-skinne	Nei
Med N-skinne	Nei

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering