

Produktdatablad: 3680499

Produkt:	Kbl.kl. 3X50 Al+2X6 Cu G/G
EI-nummer:	3680499
GTIN:	4018841944670
Fabrikat:	FTG GmbH
ETIM-klasse:	EC001894



Teknisk beskrivelse

Koblingsklemme for veilys
Koblingsklemme i grønn(PE) utførelse for aluminium og kobber med tilkobling av 3x6-50mm² og 2x1,5-10mm² max belastning 160Amp Cu(125Amp Aluminium) 690V, IP33/23 avhengig av hvilket tverrsnitt som er tilkoblet . Klemmen har tak over seg og er godt egnet for installasjon utendør og blir ofte benytte i veilysanlegg hvor det kan være mye kondens. Klemmen er satt inn med en beskyttelsefilm mot oksydering, men kabel skal børstes og fettes når dette er påkrevd for installasjonen.
Farge: gul/grønn

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Høyde	30 Millimeter
Bredde	58 Millimeter
Dybde	50 Millimeter
Maks merkestrøm	160 Ampère
Antall poler	1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe	2 - 35 Square millimetre
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)	2 - 50 Kvadratmillimeter
Antall klemmer pr. pol	4
Med PE-skinne	Nei
Med N-skinne	Nei