

**FDV: 3680479**


|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                  | <b>Kbl. m/hurt.kob. 14m HAN 2,5q</b> |
| <b>EI-nummer:</b>                | 3680479                              |
| <b>GTIN:</b>                     | 7071799001199                        |
| <b>Fabrikat:</b>                 | Wieland Electric GmbH                |
| <b>ETIM-klasse:</b>              | EC002587                             |
| <b>Blokknummer:</b>              | 030102                               |
| <b>Leverandørens varegruppe:</b> | 3605 - Kabler Med Hurtigkobling      |

#### Teknisk beskrivelse

Kbl. m/hurt.kob. 14m HAN 2,5q  
 gesis RST IP+ er Wielands tøffeste installasjonssystem med en tetthetsgrad på IP68+, testet på 5 meters dyp i 1 time. Alle produkter holder i utgangspunktet minst IP65, avhengig av om du selv monterer plugger på egen kabel eller om du kjøper pre-fabrikerte kabler fra fabrikk. Kablene finnes i 1,5mm<sup>2</sup>, 2,5mm<sup>2</sup> og 4,0mm<sup>2</sup>. Systemkomponentene er godkjente for fra 16 til 25 A og vi leverer med forskjellige kabeltyper fra PVC, Neopren og varianter med EX og Marinegodkjenninger. Det finnes EX-godkjenninger for systemet. Spør oss om mer informasjon.

Alle pre-fabrikerte kabler er testet 100% elektrisk i tillegg til at hver eneste kabel er trykklufttestet for tetthet og holder IP68+. På samme måte som GST18 for innendørs bruk, er RST et omfattende system med kontakter med fra 2 til 5 poler, i ulike farger og med ulike mekaniske koder for ulike bruksformål. Det finnes et stort utvalg av kompaktfordelere, fordelerbokser og monteringsmateriell.

#### Mål

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 65.0   |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 300.0  |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 300.0  |
| <b>Vekt (g)</b>            | 2200.0 |

#### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

SVHC-stoffer >0,1% av vekt

#### Spesifikasjoner

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Merkespenning                              | 250 Volt                      |
| Merkestrøm                                 | 20 Ampère                     |
| Antall poler                               | 3                             |
| Beskyttelsesklasse IP                      | IP65/IP67                     |
| Type klargjort kabel                       | Andre                         |
| Utførelse side 1                           | Fri ende                      |
| Utførelse side 2                           | Støpsel                       |
| Behandling av kabelender                   | Ultralydfortettede lederender |
| Total lengde                               | 14000 Millimetre              |
| Mekanisk koding                            | Nei                           |
| Fargekoding/kontaktinnsats                 | Svart                         |
| Kapslingsfarge                             | Svart                         |
| Kabeltype                                  | H05VV-F                       |
| Kabeldiameter                              |                               |
| Avmantlingslengde                          | 35 Millimeter                 |
| Avisoleingslengde                          | 9 Millimeter                  |
| Farge på yttermantel                       | Svart                         |
| Polmerking                                 | L, N, PE                      |
| Nominelt ledertverrsnitt                   | 3 Square millimetre           |
| Låsemekanisme                              | Uten                          |
| Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til | 70 Grad Celsius               |
| Halogenfri                                 | Nei                           |
| Overflatebehandling av                     | Sølvbelagt                    |

---

|             |           |                    |            |
|-------------|-----------|--------------------|------------|
| SVHC navn:  | Lead      | kontakter          |            |
| EC nummer:  | 231-100-4 | Forurensningsgrad  | 3          |
| CAS nummer: | 7439-92-1 | Type merkespenning | 4 kilovolt |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunestykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |