

**FDV: 3680472**


|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                  | <b>Kbl. m/hurt.kob. 3,0m HAN 2,5q</b> |
| <b>El-nummer:</b>                | 3680472                               |
| <b>GTIN:</b>                     | 4015573760486                         |
| <b>Fabrikat:</b>                 | Wieland Electric GmbH                 |
| <b>ETIM-klasse:</b>              | EC002587                              |
| <b>Blokknummer:</b>              | 030102                                |
| <b>Leverandørens varegruppe:</b> | 3605 - Kabler Med Hurtigkobling       |

### Teknisk beskrivelse

Kbl. m/hurt.kob. 3,0m HAN 2,5q gesis RST IP+ er Wielands tøffeste installasjonssystem med en tetthetsgrad på IP68+, testet på 5 meters dyp i 1 time. Alle produkter holder i utgangspunktet minst IP65, avhengig av om du selv monterer plugger på egen kabel eller om du kjøper pre-fabrikerte kabler fra fabrikk. Kablene finnes i 1,5mm<sup>2</sup>, 2,5mm<sup>2</sup> og 4,0mm<sup>2</sup>. Systemkomponentene er godkjente for fra 16 til 25 A og vi leverer med forskjellige kabeltyper fra PVC, Neopren og varianter med EX og Marinegodkjenninger. Det finnes EX-godkjenninger for systemet. Spør oss om mer informasjon.

Alle pre-fabrikerte kabler er testet 100% elektrisk i tillegg til at hver eneste kabel er trykkluftstestet for tetthet og holder IP68+. På samme måte som GST18 for innendørs bruk, er RST et omfattende system med kontakter med fra 2 til 5 poler, i ulike farger og med ulike mekaniske koder for ulike bruksformål. Det finnes et stort utvalg av kompartfordelere, fordelerbokser og monteringsmateriell.

### Mål

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 30.0  |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 230.0 |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 230.0 |
| <b>Vekt (g)</b>            | 485.0 |

### Bærekraft

|                            |      |
|----------------------------|------|
| I samsvar med RoHS:        | Ja   |
| I samsvar med REACH:       | Ja   |
| SVHC-stoffer >0,1% av vekt |      |
| SVHC navn:                 | Lead |

### Spesifikasjoner

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Merkespenning                                 | 250 Volt                      |
| Merkestrøm                                    | 20 Ampère                     |
| Antall poler                                  | 3                             |
| Utførelse side 1                              | Fri ende                      |
| Utførelse side 2                              | Støpsel                       |
| Behandling av kabelender                      | Ultralydfortettede lederender |
| Total lengde                                  | 3000 Millimetre               |
| Mekanisk koding                               | Nei                           |
| Fargekoding/<br>kontaktinnsats                | Svart                         |
| Kapslingsfarge                                | Svart                         |
| Kabeltype                                     | H05VV-F                       |
| Kabeldiameter                                 |                               |
| Avmantlingslengde                             | 35 Millimeter                 |
| Avisoleingslengde                             | 9 Millimeter                  |
| Farge på yttermantel                          | Svart                         |
| Polmerking                                    | L, N, PE                      |
| Nominelt ledertverrsnitt                      | 3 Square millimetre           |
| Låsemekanisme                                 | Uten                          |
| Kabel kontinuerlig<br>temperaturbestandig til | 70 Grad Celsius               |
| Halogenfri                                    | Nei                           |
| Overflatebehandling av<br>kontakter           | Sølvbelagt                    |
| Forurensningsgrad                             | 3                             |

EC nummer: 231-100-4  
CAS nummer: 7439-92-1

Type merkespenning 4 kilovolt

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |