

Produktdatablad: 3680474

Produkt:	Kbl. m/hurt.kob. 6,0m HAN 2,5q
EI-nummer:	3680474
GTIN:	4015573760547
Fabrikat:	Wieland Electric GmbH
ETIM-klasse:	EC002587



Teknisk beskrivelse

Kbl. m/hurt.kob. 6,0m HAN 2,5q
 gesis RST IP+ er Wielands tøffeste installasjonssystem med en tetthetsgrad på IP68+, testet på 5 meters dyp i 1 time. Alle produkter holder i utgangspunktet minst IP65, avhengig av om du selv monterer plugger på egen kabel eller om du kjøper pre-fabrikerte kabler fra fabrikk. Kablene finnes i 1,5mm², 2,5mm² og 4,0mm². Systemkomponentene er godkjente for fra 16 til 25 A og vi leverer med forskjellige kabeltyper fra PVC, Neopren og varianter med EX og Marinegodkjenninger. Det finnes EX-godkjenninger for systemet. Spør oss om mer informasjon.

Alle pre-fabrikerte kabler er testet 100% elektrisk i tillegg til at hver eneste kabel er trykklufttestet for tetthet og holder IP68+.

På samme måte som GST18 for innendørs bruk, er RST et omfattende system med kontakter med fra 2 til 5 poler, i ulike farger og med ulike mekaniske koder for ulike bruksformål. Det finnes et stort utvalg av kompaktfordelere, fordelerbokser og monteringsmateriell.

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja
SVHC-stoffer >0,1% av vekt	
SVHC navn:	Lead
EC nummer:	231-100-4
CAS nummer:	7439-92-1

Spesifikasjoner

Merkespenning	250 Volt
Merkestrøm	20 Ampère
Antall poler	3
Beskyttelsesklasse IP	IP65/IP67
Utførelse side 1	Fri ende
Utførelse side 2	Støpsel
Behandling av kabelender	Ultralydfortettede lederender
Total lengde	6000 Millimetre
Mekanisk koding	Nei
Fargekoding/kontaktinnsats	Svart
Kapslingsfarge	Svart
Kabeltype	H05VV-F
Kabeldiameter	
Avmantlingslengde	35 Millimeter
Avisoleingslengde	9 Millimeter
Farge på yttermantel	Svart
Polmerking	L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt	3 Square millimetre
Låsemekanisme	Uten
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til	70 Grad Celsius
Halogenfri	Nei
Overflatebehandling av kontakter	Sølvbelagt
Forurensningsgrad	3
Type merkespenning	4 kilovolt