

FDV: 1584821


Produkt: Light 100 Base, LED, opal, A4
El-nummer: 1584821
GTIN: 7090008559122
Fabrikat: UAB Stansefabrikken
ETIM-klasse: EC000301
Blokknummer: 330512
Leverandørens varegruppe: 1515 - Power stolpe

Teknisk beskrivelse

Light 100. Armatur i syrefast stål med plexiglass polykarbonat i opal utførelse. For montering direkte på Base søyle. IP44. Base: 145x135 - høyde 210mm. Totalhøyde 1210mm.

Armaturene kan også ettermonteres på eksisterende søyler.

Mål

Dybde (mm) 150.0
Bredde (mm) 150.0
Høyde/diameter (mm) 230.0
Vekt (g) 1746.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Type lysarmatur	Podestlampe
Med Fotplate	Nei
Med lyssensor	Nei
Med bevegelsessensor	Nei
Lampetype	LED ikke utskiftbar
Med lyskilde	Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)	4
Lampholder (Fatning)	Uten
Kapslingsmateriale	Edelstål
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Kapslingsfarge	Edelstål
Avdekkingens materiale	Glass, opalfarget
Spenningsstype	AC
Merkespenning fra/til	100 - 240 Volt
LED nominell strøm ved konstant strøm	0 - 350 Milli-Ampère
Driftsutstyr	Ikke påkrevd
Driver inkludert	Ja
Lysfordeler	Uten
Energieffektivitetsklasse for A++, A+, A (LED) innebygde lamper	
Beskyttelsesklasse IP	IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA)	4
Isoleringsklasse	II
Egnet for lampeeffekt	8 - 8 Watt

Maks systemeffekt	8 Watt
Effektiv lysstrøm	1248 Lumen
Lysfarge	Hvit
Fargetemperatur	4000 - 4000 Kelvin
Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B)
Bredde	135 Millimetre
Høyde/dybde	210 Millimeter
Lengde	145 Millimeter
Type kabling	Avslutning
Antall poler	2
Ledertversnitt	2 Square millimetre
Tilkoblingstype	Stikklemme
Compatible with Apple HomeKit	Nei
Compatible with Google Assistant	Nei
Compatible with Amazon Alexa	Nei
IFTTT support available	Nei

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall