

## Produktdatablad: 1584139

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>Multisøyle 4x216 4x16AKbvKWhTi</b> |
| <b>El-nummer:</b>   | 1584139                               |
| <b>GTIN:</b>        | 7090008559450                         |
| <b>Fabrikat:</b>    | Stansefabrikken Products              |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC002288                              |



### Teknisk beskrivelse

Base & Multi strømsøyle

#### Bruksområde

Base / Multi søyle er velegnet for bruk der man har behov for et låsbart strømuttak med øvrige komponenter som: automatsikringer, jordfeilautomater, ur, kwh-måler osv. integrert i søylen. Robust utførelse til EL-bil, bilvarme etc. Feks på parkeringsplasser, campingplasser, marinaer, gravlunder osv.

#### Utførelse

Uttak og komponenter under låsbare lokk. Lokket kan låses også med ledninger koblet til. Lakkert sort, grå eller brun alternativt i børstet syrefast utførelse. Andre farger på bestilling. Lås i rustfritt stål med 2 nøkler R118 pr. uttak.

#### Montering

Monteres på fundament for nedgraving eller fundament for boltefeste.

For ytterligere informasjon vennligst be om egen brosjyre: Stansefabrikken Products AS Powersøylene

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Monteringsmetode                            | Andre                                                   |
| Antall faser                                | 3                                                       |
| Beskyttelse                                 | Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/auto matsikring |
| Totalt antall grupper                       | 4                                                       |
| Antall direkte grupper                      | 4                                                       |
| Antall lysgrupper                           | 0                                                       |
| Antall jordfeilautomater                    | 4                                                       |
| Antall jordfeilbrytere 30mA                 | 0                                                       |
| Antall jordfeilbrytere 300mA                | 0                                                       |
| Antall poler i hovedbryteren                | 3                                                       |
| Hovedbryter - merkestrøm                    | 16 Ampere                                               |
| Komfyrtilkobling                            | Uten                                                    |
| Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe | Nei                                                     |
| Med stikkontakt                             | Ja                                                      |
| Med ringetransformator                      | Nei                                                     |
| Overspenningsvern                           | Nei                                                     |
| Kapslingsmateriale                          | Stål                                                    |
| Beskyttelsesklasse IP                       | IP44                                                    |
| Høyde                                       | 1000 Millimetre                                         |
| Bredde                                      | 209 Millimeter                                          |
| Dybde                                       | 122 Millimeter                                          |
| Innbyggingsdybde                            |                                                         |
| Utvidelsesmulighet                          | Nei                                                     |
| Med gjennomsiktig deksel                    | Nei                                                     |
| Låsbar                                      | Ja                                                      |

