

**FDV: 1701719**


**Produkt:** Målerskap poly. m/3P NH00 m/lokk  
**El-nummer:** 1701719  
**GTIN:** 7071799000048  
**Fabrikat:** ABN GmbH  
**ETIM-klasse:** EC000058  
**Blokknummer:** 230603  
**Leverandørens varegruppe:** 1712 - Inntak Polyester

**Teknisk beskrivelse**

Polyesterskap med vipperedør og 8mm 3-kant lås beregnet for nedgravning. IP44, IK10.  
 Skapet har ferdig montert skillebryter NH00 3pol samt modulfelt for 12moduler og målerfelt. Farge RAL7035. Mål 1595x320x225 (HxBxD).  
 Fundamentet kan festes til underlag med bolter for bedre forankring. Anbefales å benytte fuktabsorberende masse i sokkel for å begrense muligheten for fukt i fordeling, anbefalt mellom 200-300mm masse i fundament. (el.nr.1700091) 1 sekk 25l.

**Mål**

**Dybde (mm)** 225.0  
**Bredde (mm)** 320.0  
**Høyde/diameter (mm)** 1595.0  
**Vekt (g)** 14000.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

**Spesifikasjoner**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Monteringsmetode                 | Nedgravings sokkel |
| Type avdekning                   | Deksel             |
| Utførelse deksel                 | Lukket             |
| Type dør                         | Enkelt             |
| Gjennomsiktig deksel/dør         | Nei                |
| Med lås                          | Ja                 |
| Nominell strøm (In)              | 160 Ampere         |
| Høyde                            | 1595 Millimeter    |
| Bredde                           | 320 Millimeter     |
| Dybde                            | 225 Millimeter     |
| Innvendig dybde                  | 195 Millimeter     |
| Platetykkelse i skap             | 3 Millimeter       |
| Platetykkelse i dør/deksel       | 3 Millimeter       |
| Farge                            | Grå                |
| RAL-nummer                       | 7035               |
| Antall moduler                   | 12                 |
| Antall rader                     | 1                  |
| Bredde i antall modull mellomrom | 12                 |
| Antall åpninger for flensplater  | 1                  |
| Utvidelsesmulighet               | Nei                |
| Kapslingsmateriale               | Kunststoff         |
| Overflatebeskyttelse             | Ubehandlet         |
| Med monteringsplate              | Nei                |
| For utendørs bruk                | Ja                 |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Egnet for lynvern               | Ja   |
| Beskyttelsesklasse IP           | IP44 |
| Isoleringsklasse                | II   |
| Slagfasthet                     | IK10 |
| Funksjonssikkerhet              | Uten |
| Cover with overpressure release | Nei  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke.<br>All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                                                                                             |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                                                                                              |

#### Målskisse

