

## Produktdatablad: 1204141

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>PISK AL-CU 25/50mm<sup>2</sup> 35cm SORT</b> |
| <b>EI-nummer:</b>   | 1204141                                         |
| <b>GTIN:</b>        | 7071799003827                                   |
| <b>Fabrikat:</b>    | FTG GmbH                                        |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC001062                                        |



### Teknisk beskrivelse

Klemmeskrue knekker ved riktig moment. 12-13Nm  
Skrue knekker med riktig moment ca. 12-13Nm  
50mm<sup>2</sup> kabel behøver ikke å avmantles ved tilkobling.  
25mm<sup>2</sup> kabel skal IKKE avmantles ved tilkobling.  
Når kabel avmantles anbefales det å benytte kontaktfett ved tilkobling

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE         | 25 - 50 Square millimetre |
| Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM         | 25 - 50 Kvadratmillimeter |
| Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE | 16 - 16 Kvadratmillimeter |
| Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM | 16 - 16 Kvadratmillimeter |
| Materiale hovedleder                        | Aluminium/kobber          |
| Materiale avgreningsleder                   | Kobber                    |
| Klemme isolert                              | Ja                        |
| Klemmekanalåpning hovedleder                | Åpen en side              |
| Klemmekanalåpning avgreningsleder           | Lukket                    |
| Overflatebeskyttelse                        | Fortinnet                 |
| Forbindelsestype                            | Bryteboltforbindelse IPC  |

### Målskisse

