

FDV: 1701778

Produkt: SL 172 P poly.bakkeskap m/mont
El-nummer: 1701778
GTIN: 4015153171091
Fabrikat: ABN GmbH
ETIM-klasse: EC000058
Blokknummer: 230601
Leverandørens varegruppe: 1712 - Inntak Polyester


Teknisk beskrivelse

Polyester (GRP) bakkeskap beregnet for nedgravning. Skapet har dør med 8mm trekant lås. IP44.RAL7035 med montasjeplate i PVC material. Fundamentet kan festes til underlag med bolter for bedre forankring. 1710x360x277(HxBxD). Anbefales å benytte fuktabsorberende masse i sokke for å begrense muligheten for fukt i fordeling, anbefalt mellom 200-300mm masse i fundament(el.nr.1700091 1 sekk 25l).

Mål

Dybde (mm) 277.0
Bredde (mm) 361.0
Høyde/diameter (mm) 1710.0
Vekt (g) 24500.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	Nedgravings sokke l
Type avdekning	Dør
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør	Nei
Med lås	Ja
Nominell strøm (In)	400 Ampere
Høyde	1710 Millimeter
Bredde	360 Millimeter
Dybde	277 Millimeter
Innbyggingsdybde	1610 Millimeter
Innvendig dybde	217 Millimeter
Platetykkelse i skap	3 Millimeter
Platetykkelse i dør/deksel	3 Millimeter
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Antall moduler	0
Antall rader	0
Antall åpninger for flensplater	0
Utvidelsesmulighet	Ja
Kapslingsmateriale	Kunststoff
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Med monteringsplate	Ja
For utendørs bruk	Ja
Egnet for lynvern	Nei

Beskyttelsesklasse IP	IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA)	Andre
Isoleringsklasse	II
Slagfasthet	IK10
Funksjonssikkerhet	Uten
Cover with overpressure release	Nei

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

SL172, SL172P

