

FDV: 1404851

Produkt: F200/300 SB 125A/75kW S10R845
El-nummer: 1404851
GTIN: 8014950097531
Fabrikat: Palazzoli
ETIM-klasse: EC002571
Blokknummer: 140801
Leverandørens varegruppe: 2511 - Infra

**Teknisk beskrivelse**

S10R845 3 polet Sikkerhets/service bryter (HxBxD) 500x370x190mm IP66 og slagfasthet IK10, F200C`2H er laget av halogenfritt polyester materiale, med robust tykkelse. Materialet er motstandsdyktig mot kjemikalier, salt , salpetersyre, korrosjon og vil gi god holdbarhet i svært fuktige og saltholdige miljøer og mot etsende pulver som genereres av den typiske bil og lastebiltrafikk man finner i en tunnel. Leveres standard med flens uten hull for montering av nipler.
Leveres med hjelpekontakt 1NO/NC.
Husk å bestille flens og strekkavlastningsnipler for ønskede kabelinnganger.

Mål

Dybde (mm)	25.0
Bredde (mm)	370.0
Høyde/diameter (mm)	500.0
Vekt (g)	15540.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Tvangsåpning	Nei
For sikkerhetsfunksjoner	Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig	Ja
Med statusindikering	Ja
Type vekselkontakter	Andre
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V	125 Ampere
Antall NO-kontakter	3
Antall NC-kontakter	0
Antall vekselkontakter	0
Antall ekstra trykknapper	0
Type strømtilkobling	Tilkobling for kabelsko
Ytelsesnivå etter EN ISO 13849-1	Uten
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)	4X

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

