

Produktdatablad: 1404851

Produkt: F200/300 SB 125A/75kW S10R845
EI-nummer: 1404851
GTIN: 8014950097531
Fabrikanter: Palazzoli
ETIM-klasse: EC002571

**Teknisk beskrivelse**

S10R845 3 polet Sikkerhets/service bryter (HxBxD) 500x370x190mm IP66 og slagfasthet IK10, F200C`2H er laget av halogenfritt polyester materiale, med robust tykkelse. Materialet er motstandsdyktig mot kjemikalier, salt, salpetersyre, korrosjon og vil gi god holdbarhet i svært fuktige og saltholdige miljøer og mot etsende pulver som genereres av den typiske bil og lastebiltrafikk man finner i en tunnel. Leveres standard med flens uten hull for montering av nipler. Leveres med hjelpekontakt 1NO/NC. Husk å bestille flens og strekkavlastningsnipler for ønskede kabelinn ganger.

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Tvangsåpning	Nei
For sikkerhetsfunksjoner	Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig	Ja
Med statusindikering	Ja
Type vekselkontakter	Andre
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V	125 Ampere
Antall NO-kontakter	3
Antall NC-kontakter	0
Antall vekselkontakter	0
Antall ekstra trykknapper	0
Type strømtilkobling	Tilkobling for kabelsko
Ytelsesnivå etter EN ISO 13849-1	Uten
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)	4X

Målskisse

