

**Produktdatablad: 1500620**

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>Stikk inf. 216-6 IP44 230V</b> |
| <b>EI-nummer:</b>   | 1500620                           |
| <b>GTIN:</b>        | 4015609018376                     |
| <b>Fabrikanter:</b> | Walther-Werke GmbH                |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC001317                          |

**Teknisk beskrivelse**

Stikk rundstift innfelt rett 216-6 IP44 230V, farge : blå

**Bærekraft**

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

SVHC-stoffer >0,1% av vekt

|             |           |
|-------------|-----------|
| SVHC navn:  | Lead      |
| EC nummer:  | 231-100-4 |
| CAS nummer: | 7439-92-1 |

**Spesifikasjoner**

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| IEC-strømstyrke                            | 16 Ampère              |
| Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon) | 20 Ampère              |
| Spenningsområde iht. EN 60309-2            | 230 V (50 + 60 Hz) blå |
| Merkespenningsområde                       |                        |
| Merkefrekvens                              |                        |
| Antall poler                               | 3                      |
| Tidsinnstilling                            | 6 Hour                 |
| Identifisering farge                       | Blå                    |
| RAL-nummer                                 | 5002                   |
| Tilkoblingsteknikk                         | Skruklemme             |
| Uttaksvinkel                               | Rett                   |
| Materiale                                  | Kunststoff             |
| Militær utførelse                          | Nei                    |
| Flensmål vertikal                          | 62 Millimetre          |
| Hullavstand vertikal                       | 47 Millimeter          |
| Flensmål horisontal                        | 62 Millimeter          |
| Hullavstand horisontal                     | 47 Millimeter          |