

**FDV: 1500627**

**Produkt:** Stikk inf. 416-6 IP67  
**El-nummer:** 1500627  
**GTIN:** 4015609000609  
**Fabrikat:** Walther-Werke GmbH  
**ETIM-klasse:** EC001317  
**Blokknummer:** 180401  
**Leverandørens varegruppe:** 1510 - Industrikontakter LF

**Teknisk beskrivelse**

Stikk rundstift innfelt rett 416-6 IP67 400V, farge: rød

**Mål**

**Dybde (mm)** 90.0  
**Bredde (mm)** 90.0  
**Høyde/diameter (mm)** 80.0  
**Vekt (g)** 195.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
I samsvar med REACH: Ja  
SVHC-stoffer >0,1% av vekt  
SVHC navn: Lead  
EC nummer: 231-100-4  
CAS nummer: 7439-92-1

**Spesifikasjoner**

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| IEC-strømstyrke                            | 16 Ampère              |
| Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon) | 20 Ampère              |
| Spenning ihht. EN 60309-2                  | 400 V (50 + 60 Hz) rød |
| Merkespenningsområde                       |                        |
| Merkefrekvens                              |                        |
| Antall poler                               | 5                      |
| Tidsinnstilling                            | 6 Hour                 |
| Identifisering farge                       | Rød                    |
| RAL-nummer                                 | 3000                   |
| Beskyttelsesklasse IP                      | IP67                   |
| Tilkoblingsteknikk                         | Skrulklemme            |
| Uttaksvinkel                               | Rett                   |
| Materiale                                  | Kunststoff             |
| Militær utførelse                          | Nei                    |
| Flensmål vertikal                          | 75 Millimetre          |
| Hullavstand vertikal                       | 60 Millimeter          |
| Flensmål horisontal                        | 75 Millimeter          |
| Hullavstand horisontal                     | 60 Millimeter          |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |