


## Produktdatablad: 1604729

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>Samleskinne 4M 2P</b> |
| <b>EI-nummer:</b>   | 1604729                  |
| <b>GTIN:</b>        | 4014712045675            |
| <b>Fabrikat:</b>    | FTG GmbH                 |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC000215                 |



### Teknisk beskrivelse

Faseskinne 2-fas for modulære 2 polet elementautomater for 230V IT/TT anlegg med totalt 4 moduler og 10mm<sup>2</sup> kobbertverrsnitt. Skinnen har gaffeltilkobling.

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Antall faser                                          | 2                       |
| Antall poler                                          | 2                       |
| Egnet for antall enheter                              | 2                       |
| Fordelingsmåling                                      | 18 Millimetre           |
| Tverrsnitt                                            | 10<br>Kvadratmillimeter |
| Lengde                                                | 70 Millimeter           |
| Nominell kontinuerlig strøm I <sub>n</sub>            | 63 Ampere               |
| Type strømtilkobling                                  | Gaffel                  |
| Isolert                                               | Ja                      |
| Type merkespenning                                    | 5 Kilovolt              |
| Betinget nominell<br>kortslutningstrøm I <sub>q</sub> | 15 Kilo-Ampère          |
| Maks nominell driftsspenning<br>U <sub>e</sub>        | 690 Volt                |
| Nominell korttids-strømfasthet<br>I <sub>cw</sub>     | 15 Kilo-Ampère          |
| Egnet for enheter med N-leder                         | Nei                     |
| Egnet for enheter med<br>hjelpkontakt                 | Nei                     |