

FDV: 2500158

Produkt:	Caja kobl.boks 3028 IP65 94x94x50mm
El-nummer:	2500158
GTIN:	8429760450023
Fabrikat:	Famatel
ETIM-klasse:	EC002600
Blokknummer:	050403
Leverandørens varegruppe:	2510 - Modulbokser/Tilbehør



Teknisk beskrivelse

Koblingsboks IP65 produsert i halogenfritt materiale beregnet for montering på vegg eller tak. Frontlokk trykkes på. For demontering av lokk, press i skrutrekker (flat) i vri til lokk snepper av. Boks har 7 konetiske kabelinnganger opptil 20mm.

Boksen har 4 merkede felt i bunn av boks for benyttelse for til montering, må forbores før montering til underlag.

Ihht. EN60670.22. Slagfasthet IK 07. Glødetrådstestet 650C`

Boksen er uten koblingsklemmer innmontert. Dobbelisolert

Mål

Dybde (mm)	94.0
Bredde (mm)	94.0
Høyde/diameter (mm)	50.0
Vekt (g)	81.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Utstyrt med	Uten
Form	Kvadratisk
Monteringsmetode	Vegg-/takmontering
Montering i jord	Nei
Montering under vann	Nei
For rør med diameter	16/19/20 mm
Innløp bakfra	Nei
Lengde	94 Millimeter
Bredde	94 Millimeter
Dybde	50 Millimeter
Antall innføringer	7
Type	Membrannippel med trinn.
kapslingsgjennomføring	Avkuttbar
Materiale	Plast
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Farge	Hvit
Beskyttelsesklasse IP	IP55
Utførelse deksel	Blindlokk
Gjennomsiktig deksel	Nei
Festing av deksel	Selvlåsende
Kan innstøpes	Nei
Støpemasse inkludert	Nei
Plomberbar	Nei
Nominell isolasjonsspennig	1000 Volt
Ui	

Funksjonssikkerhet	Uten
Med avskjerming	Nei
Korrosjonsbestandig	Nei
Driftstemperaturområde	-25 - 40 Grad Celsius
Eksplasjonstestet utførelse	Nei
For Ex-sone	Uten
For Ex sone - støv	Uten

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

