

Produktdatablad: 1701734

Produkt:	SL132P poly.bakkeskap m/mont.pl.
El-nummer:	1701734
GTIN:	4015153171435
Fabrikat:	ABN GmbH
ETIM-klasse:	EC000058



Teknisk beskrivelse

Polyester skap IP43 RAL7035, med to dører, beregnet for utendørs montering. 180`dør åpning. (HxBxD) 1355x1110x315mm. Leveres med montasjeplate i PVC (BxBxD)988x1245x6mm

Skapet inngår i en serie skaper med 4 forskjellige bredder og 3 høyder. Skapet kan installeres som kabelfordelingsskap, modulska, provisorisk fordelingsskap med mulighet for tilkobling av gummikabler. Skapserien leveres uten sokkel som må bestilles separat. Det finnes 5 forskjellige sokkel typer. (SX007/SX032/SX016/SX013/SX010/SX022F)

2 typer nedgravnings sokler (høy og lav), sokkel for montering på betongunderlag, veggfundament og festival sokkel som benyttes når man ønsker utganger for skjøteledninger og dør lukket. Tre punkts låsesystem med nøkkel (2stk). Mulighet for to låser øm ønskelig.

For å redusere mulig kondens innvendig i skapet anbefales det å benytte fuktabsorberende masse i nedgravningssokkel. anbefalt mellom 200-300mm. (se egen tabell) Sokkelmasse leveres i 25l plastsekker.

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	Nedgravingsso
Type avdekning	el
Utførelse deksel	Dør
Type dør	Uten
Gjennomsiktig deksel/dør	Dobbelt
Med lås	Nei
Nominell strøm (In)	Ja
Høyde	630 Ampère
Bredde	1355 Millimeter
Dybde	1110 Millimeter
Innvendig dybde	315 Millimeter
Platetykkelse I skap	233 Millimeter
Platetykkelse I dør/deksel	3 Millimeter
Farge	3 Millimeter
RAL-nummer	Grå
Antall rader	7035
Utvidelsesmulighet	8
Antall kabellinnganger	Nei
Kapslingsmateriale	4
Overflatebeskyttelse	Plast
Med monteringsplate	Ubehandlet
Egnet for utendørsbruk	Ja
Egnet for lynvern	Ja
Beskyttelsesklasse IP	Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140)	IP44
Funksjonssikkerhet	II
Cover with overpressure release	Uten
	Nei

Målskisse**SL132, SL132P**