

FDV: 1204230

Produkt:	Kobl.klemme 3x50 Al/Cu GG
EI-nummer:	1204230
GTIN:	4018841009416
Fabrikat:	FTG GmbH
ETIM-klasse:	EC001283
Blokknummer:	100402
Leverandørens varegruppe:	1210 - Klemmer



Teknisk beskrivelse

Koblingsklemme for DIN-skinne montering i kompakt utførelse med IP20 beskyttelse. Benyttes for til kobling av aluminium og kobberledere. Serien består av klemmer med mulighet for tilkobling fra 1,5mm² opptil 240mm² og tilkobling av opptil 6 ledere, leveres i forskjellige farger tilknyttet bruksformålet. Godkjent opptil 1000V AC/DC. Beskyttelsesdeksel leveres som tilbehør.

Mål

Dybde (mm)	49.0
Bredde (mm)	42.0
Høyde/diameter (mm)	43.0
Vekt (g)	109.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten Kvatratmillimeter endehylse	2 - 50
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med Kvatratmillimeter endehylse	2 - 35
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	2 - 50
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2 - 50
Merkestrøm In	160 Ampére
Merkespenning	1000 Volt
Tilkoblingstype 1	Skrukobling
Tilkoblingstype 2	Skrukobling
Tilkoblingsposisjon	Sidelengs
Antall poler	1
Antall klemmer pr. pol	6
Monteringsmetode	DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp	Andre
Driftstemperaturområde	
Eksplosjonssikker utførelse Ex e	Nei
Terminalplate nødvendig	Nei
Farge	Grønn-gul
Med integrert gjennomføringsflens	Nei
Tykkelse på	

monteringsplate

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering