

FDV: 1204236



Produkt:	Kobl.klemme 3x150 Al/Cu GG
EI-nummer:	1204236
GTIN:	4018841009515
Fabrikat:	FTG GmbH
ETIM-klasse:	EC001283
Blokknummer:	100402
Leverandørens varegruppe:	1210 - Klemmer

Teknisk beskrivelse

Koblingsklemme for DIN-skinne montering i kompakt utførelse med IP20 beskyttelse. Benyttes for til kobling av aluminium og kobberledere. Serien består av klemmer med mulighet for tilkobling fra 1,5mm² opptil 240mm² og tilkobling av opptil 6 ledere, leveres i forskjellige farger tilknyttet bruksformålet. Godkjent opptil 1000V AC/DC. Beskyttelsesdeksel leveres som tilbehør.

Mål

Dybde (mm)	84.0
Bredde (mm)	70.0
Høyde/diameter (mm)	54.0
Vekt (g)	245.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse	25 - 150 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse	25 - 120 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	25 - 150 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	25 - 150 Kvadratmillimeter
Merkestrøm In	320 Ampére
Merkespenning	1000 Volt
Tilkoblingstype 1	Skrukobling
Tilkoblingstype 2	Skrukobling
Tilkoblingsposisjon	Sidelengs
Antall poler	1
Antall klemmer pr. pol	6
Monteringsmetode	DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjons kropp	Andre
Driftstemperaturområde	
Bredde/nettmåling	70 Millimeter
Vertikalt mål for monteringsplatens utside	84 Millimeter
Parallelt mål for monteringsplatens utside	54 Millimeter
Eksplosjonssikker utførelse	Nei
Ex e	

Terminalplate nødvendig Nei
Farge Grønn-gul
Med integrert gjennomføringsflens Nei
Tykkelse på monteringsplate

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering