

Produktdatablad: 1604841

Produkt:	DFS4S JFB.63A 300MA SELEKTIV
EI-nummer:	1604841
GTIN:	4014712135185
Fabrikat:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC000003



Teknisk beskrivelse

DFS4S jordfeilbryter 63A 300mA selektiv
 Jordfeilbryter DFS4S Type A 4pol 63Amp 300mA i 4modul DIN- utførelse, bryter er tidsforsinket og kan derfor benyttes foran enheter med momentant utkobling, beregnet for alle nettsystemer og reagerer på pulserende likestrøm og vekselstrøm.
 Jordfeilbryter har 3 posisjoner AV-Utløst-PÅ, som gjør at man får indikert om den har løst ut på jordfeil. Bryter kan tilkobles opptil 50mm² Cu leder i skrutilkoblingsklemmer. Testknapp i front av bryter for funksjonstesting. Jordfeilbryter kan benyttes som hovedbryter.

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Antall poler	4
Merkespenning	400 Volt
Merkestrøm	63 Ampère
Nominell feilstrøm	0 Ampère
Nominell isolasjonspenning U _i	400 Volt
Merkespenningstyrke U _{imp}	4 kilovolt
Monteringsmetode	DIN-skinne
Lekkasjestrømtype	A
Selektiv beskyttelse	Ja
Korttidsforsinket type	Nei
Kortslutningsfasthet (I _{cw})	10 Kilo-Ampère
Støtstrømskapasitet	5 Kilo-Ampère
Frekvens	50 Hz
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modulmellomrom	4
Innbyggingsdybde	69 Millimeter
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 60 Grad Celsius
Forurensningsgrad	2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2 - 50 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	2 - 50 Kvadratmillimeter