

FDV: 2407738


Produkt: Merdeskap Komplette Slave X 63A 8x216-6 400V
El-nummer: 2407738
GTIN: 7071799007252
Fabrikat: UAB Stansefabrikken
ETIM-klasse: EC000484
Blokknummer: 230202
Leverandørens varegruppe: 2415 - Havbruk

Teknisk beskrivelse

Disse skapene brukes til krevende miljøer og hvor det er spesielle krav til rustbeskyttelse. Bestykket med nipler til tilførselskabel, direkte eller våre kabler med plugg. Bruksområder er oppdrettsnæring, fiskeindustri og havneområder. Dette er 24 077 44 levert med montasjeplate og ferdigmontert uttaksentral, hvor skjøtekabler kan føres gjennom nedre del av døråpningen. Uttakssentralen består av 8 stk 2/16-6 stikk i IP 66/67 utførelse. Døren har dobbeltkravet åpning (dryppkant) og er høyrehengslet. For å opprettholde optimal tetthet har dørene EPDM-pakning. Hengslene er skjult i døren, som kan åpnes med vinkelen 115°. Låsingen skjer med 3 punkts kompresjonslås. Skapet har fastmontert kraftig vindstopper på døren. Brakettsett til opphengsplate medfølger. Opphengsplate 24 077 47 er tilbehør og må bestilles separat. Skapet er produsert i 2 mm mattpolert syrefast stål 316. EN 1.4404 (SIS 2343).

Mål

Dybde (mm) 388.0
Bredde (mm) 500.0
Høyde/diameter (mm) 600.0
Vekt (g) 25500.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

SVHC navn: Lead
EC nummer: 231-100-4

Spesifikasjoner

Modell / utførelse	Tilkoblingsskap
Merkespenning (verdi)	400 V
Merkestrøm	63 Ampère
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig	8
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 4-polig	0
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig	0
Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P	0
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 230 V / 4-polig	0
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig	0
Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P	0
Antall CEE-Stikkontakter 63 A / 230 V / 4-polig	0
Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P	0
Antall CEE-Stikkontakter 125 A / 230 V / 4-polig	0
Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P	0
Antall jordede stikkontakter	0
Antall stikkontakter	0
Sveitsisk Standard Type 13	
Antall stikkontakter	0

CAS nummer:

7439-92-1

Sveitsisk Standard Type 15
 Antall stikkontakter 0
 Sveitsisk Standard Type 23
 Antall stikkontakter 0
 Sveitsisk Standard Type 25
 Antall målerfelt 0
 Hovedbrytere Andre
 Hovedbryter - merkestrøm 63 Ampère
 Antall poler i hovedbryteren 4
 Antall sikringsautomater 6
 Lekkasjestrømtype A
 Antall jordfeilbrytere 10mA 0
 Antall jordfeilbrytere 30mA 8
 Antall jordfeilbrytere 100 mA 0
 Antall jordfeilbrytere 300mA 0
 Nødstoppknapp Nei
 Beskyttelsesklasse IP IP66
 Kapslingsmateriale Andre
 Bredde 500 Millimeter
 Høyde 600 Millimeter
 Dybde 400 Millimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Ytterskap til metallavfall. Uttaksentral til EE-avfall.

Målskisse

