

Produktdatablad: 2407738

Produkt:	Merdeskap Komplette Slave X 63A 8x216-6 400V
EI-nummer:	2407738
GTIN:	7071799007252
Fabrikat:	UAB Stansefabrikken
ETIM-klasse:	EC000484



Teknisk beskrivelse

Disse skapene brukes til krevende miljøer og hvor det er spesielle krav til rustbeskyttelse. Bestykket med nipler til tilførselskabel, direkte eller våre kabler med plugg. Bruksområder er oppdrettsnæring, fiskeindustri og havneområder. Dette er 24 077 44 levert med montasjeplate og ferdigmontert uttaksentral, hvor skjøtekabler kan føres gjennom nedre del av døråpningen. Uttakssentralen består av 8 stk 2/16-6 stikk i IP 66/67 utførelse. Døren har dobbeltkravet åpning (dryppkant) og er høyrehengslet. For å opprettholde optimal tetthet har dørene EPDM-pakning. Hengslene er skjult i døren, som kan åpnes med vinkelen 115°. Låsingen skjer med 3 punkts kompresjonslås. Skapet har fastmontert kraftig vindstopper på døren. Brakettsett til opphengsplate medfølger. Opphengsplate 24 077 47 er tilbehør og må bestilles separat. Skapet er produsert i 2 mm mattpolert syrefast stål 316. EN 1.4404 (SIS 2343).

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja
SVHC navn:	Lead
EC nummer:	231-100-4
CAS nummer:	7439-92-1

Spesifikasjoner

Modell / utførelse	Tilkoblingsskap
Merkespenning (verdi)	400 V
Merkestrøm	63 Ampère
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 8 230 V / 3-polig	
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 0 230 V / 4-polig	
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 0 400 V / 4-polig	
Antall CEE-stikkontakter 16A / 0 400V / 5P	
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 0 230 V / 4-polig	
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 0 400 V / 4-polig	
Antall CEE-stikkontakter 32A / 0 400V / 5P	
Antall CEE-Stikkontakter 63 A / 0 230 V / 4-polig	
Antall CEE-stikkontakter 63A / 0 400V / 5P	
Antall CEE-Stikkontakter 125 A 0 / 230 V / 4-polig	
Antall CEE-kontakter 125A / 0 400V / 5P	
Antall jordede stikkontakter	0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13	0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15	0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23	0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25	0
Antall målerfelt	0
Hovedbrytere	Andre
Hovedbryter - merkestrøm	63 Ampère
Antall poler i hovedbryteren	4
Antall sikringsautomater	6
Lekkasjestrømtype	A
Antall jordfeilbrytere 10mA	0
Antall jordfeilbrytere 30mA	8
Antall jordfeilbrytere 100 mA	0
Antall jordfeilbrytere 300mA	0
Nødstopknapp	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Kapslingsmateriale	Andre
Bredde	500 Millimeter
Høyde	600 Millimeter
Dybde	400 Millimeter

Målskisse

