


FDV: 1584817


Produkt: HD L søyle LED lys/tak Sort
EI-nummer: 1584817
GTIN: 7071799007153
Fabrikat: Stansefabrikken Products
ETIM-klasse: EC000301
Blokknummer: 330512
Leverandørens varegruppe: 1512 - HD Standard

Teknisk beskrivelse

LED lys/tak 330x330x70mm for montering direkte på HD søyle. Monteres på toppen av søylen med 4 skruer. Lampen består av sjøvannsbestandig aluminium og er pulverlakkert i fargen sort, RAL 9011, som resten av søylen. Opalfargede vindusflater. 4 x LED lyslist med levetid på 50 000 timer og stor lysbue gir godt med direkte lys. Fargetemperatur 4000K. IP grad 44. HD søyler som kommer med tett tak, kan bytte til lystopp.

Mål

Dybde (mm) 330.0
Bredde (mm) 330.0
Høyde/diameter (mm) 70.0
Vekt (g) 1874.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Type lysarmatur	Stolpelampe
Med baseplate	Nei
Med lyssensor	Nei
Med bevegelsessensor	Nei
Lampetype	LED utskiftbar
Med lyskilde	Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)	4
Lampholder (Fatning)	Andre
Kapslingsmateriale	Aluminium
Materialkvalitet i husmateriale	Andre
Overflatebeskyttelse	Pulverlakkert
Kapslingsfarge	Svart
Avdekkingens materiale	Plast, opalfarget
Spenningstype	AC
Merkespenning fra/til	220 - 240 Volt
Nominell strøm	300 - 350 Milli-Ampère
Driftsutstyr	LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert	Ja
Exchangeable control gear	Nei
Lysfordeler	Diffusorlinse/-optikk/-panel
Energieffektivitetsklasse for A	

lysilden i henhold til EU-forordning 2019/2015	
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C	50000 Time
Beskyttelsesklasse IP	IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA)	4
Beskyttelsesklasse (IEC 61140)	II
Egnet for lampeeffekt	1 - 17 Watt
Maks systemeffekt	17 Watt
Lysfordeling	Symmetrisk
Lysstråling	Direkte
Effektiv lysstrøm	1400 Lumen
Lysutbytte	191 Lumen/Watt
Utstrålingsvinkel (verdi)	Ekstremt bredstrålende >80°
Lysfarge	Hvit
Fargetemperatur	4000 - 4000 Kelvin
Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B)
Farge på lys, justerbar	Nei
Justerbar lysstrøm	Nei
Beam angle adjustable	Nei
Bredde	330 Millimeter
Høyde/dybde	70 Millimeter
Lengde	330 Millimeter
Type kabling	Avslutning
Antall poler	2
Ledertversnitt	1 Kvadratmillimeter
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB)	8
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB)	14
Tilkoblingstype	Andre
Kompatibel med Apple HomeKit	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
Med IFTTT-støtte	Nei

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall. Separat avfallshåndtering. Dette produktet skal ikke deponeres som vanlig avfall, men leveres som EE-avfall for gjenvinning.

Målskisse

