

Produktdatablad: 1584819



Produkt:	HD L søyle LED lys/tak ind.lys Sort
EI-nummer:	1584819
GTIN:	7071799007160
Fabrikat:	Stansefabrikken Products
ETIM-klasse:	EC000301

Teknisk beskrivelse

LED lys/tak 330x330x70mm for montering direkte på HD søyle. Monteres på toppen av søylen med 4 skruer. Lampen består av sjøvannsbestandig aluminium og er pulverlakkert i fargen sort, RAL 9011, som resten av søylen. Lyskilden er avskjermet med opalfargede vindusflater og blendefritt deksel som gir indirekte lys. 4 x LED lyslist med stor lysbue og levetid på 50 000 timer. Fargetemperatur 4000K. IP grad 44. HD søyler som kommer med tett tak, kan bytte til lystopp.

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Type lysarmatur	Stolpelampe
Med baseplate	Nei
Med lyssensor	Nei
Med bevegelsessensor	Nei
Lampetype	LED utskiftbar
Med lyskilde	Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)	4
Lampholder (Fatning)	Andre
Kapslingsmateriale	Aluminium
Materialkvalitet i husmateriale	Andre
Overflatebeskyttelse	Pulverlakkert
Kapslingsfarge	Svart
Avdekkingens materiale	Andre
Spenningsstype	AC
Merkespenning fra/til	220 - 240 Volt
Nominell strøm	300 - 350 Milli-Ampère
Driftsutstyr	LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert	Ja
Exchangeable control gear	Nei
Lysfordeler	Diffusorlinse/-optikk/-panel
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015	A
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C	50000 Time
Beskyttelsesklasse IP	IP44

Beskyttelsesgrad (NEMA)	4
Beskyttelsesklasse (IEC 61140)	II
Egnet for lampeeffekt	1 - 17 Watt
Maks systemeffekt	17 Watt
Lysfordeling	Symmetrisk
Lysstråling	Indirekte
Effektiv lysstrøm	1400 Lumen
Lysutbytte	191 Lumen/Watt
Utstrålingsvinkel (verdi)	Ekstremt bredstrålende >80°
Lysfarge	Hvit
Fargetemperatur	4000 - 4000 Kelvin
Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B)
Farge på lys, justerbar	Nei
Justerbar lysstrøm	Nei
Beam angle adjustable	Nei
Bredde	330 Millimeter
Høyde/dybde	70 Millimeter
Lengde	330 Millimeter
Type kabling	Avslutning
Antall poler	2
Ledertversnitt	1 Kvadratmillimeter
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB)	8
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB)	14
Tilkoblingstype	Andre
Kompatibel med Apple HomeKit	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
Med IFTTT-støtte	Nei

Målskisse

