

FDV: 1584836

Produkt: HD Marina 4 IP44 M
El-nummer: 1584836
GTIN: 7090008562634
Fabrikkat: Stansefabrikken Products
ETIM-klasse: EC004290
Blokknummer: 239801
Leverandørens varegruppe: 1512 - HD Standard


Teknisk beskrivelse

HD søyle, spesielt utviklet for tøffe og våte forhold ved Marinaer. Låsbart strømuttak med jordfeil automatsikringer og 4 stykk IP44 Schuko stikkontakter. Robust utførelse i sjøvannsbestandig aluminium. Legeringen 5052/5754, kombinerer god styrke med stor korrosjonsbestandighet, noe som gjør skapene meget godt egnet for bruk ute i for eks saltvannsmiljøer.

Uttak og komponenter under låsbare dør. Døren kan låses også med ledninger koblet til. 4 stykk kW timemålere montert i forbindelse med de 4 kursene. Lakkert i RAL9011 (sort). Leveres med trekantlås og nøkkel.

Søylen kan boltes rett til underlag (direkte på tre/betong/raster) eller monteres på nedgravingsfundament 1584809, som er et tilleggsprodukt.

Mål

Dybde (mm)	250.0
Bredde (mm)	250.0
Høyde/diameter (mm)	1220.0
Vekt (g)	21190.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	Gulvinstallasjon
Materiale	Aluminium
Antall CEE-Stikkontakter	4
16 A / 230 V / 3-polig	
With opening for circuit breaker reset button	Ja
Med belysning	Nei
Number of socket outlets with miniature circuit breaker (MCB)	4
Current of miniature circuit breaker (MCB) socket outlets	16 Ampère
With integrated coin slot	Nei
Med energimåler	Ja
Number of water taps	0
Avtappingsventil	Nei
Høyde	1220 Millimeter
Bredde	250 Millimeter
Dybde	250 Millimeter
Farge	Svart
RAL-nummer	9011
Beskyttelsesklasse IP	IP44

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall

Målskisse

