

FDV: 1724451

Produkt: Flexibox 140 OU 3R
El-nummer: 1724451
GTIN: 7090008560708
Fabrikat: Stansefabrikken Products
ETIM-klasse: EC002575
Blokknummer: 230402
Leverandørens varegruppe: 1735 - Flexibox

**Teknisk beskrivelse**

Flexibox for innfelling i inntil 6" vegg. EN61439-1,3 for 3x63A IT/230V/50Hz og 4x63A TN/400V/50Hz. Skapet er delt i separat sterkstrøm i øvre del og svakstrømsdel i underdel. Svakstrømsdel har montasjeplate i plast samt dør med plastvindu for optimal trådløs signalfunksjon. Utsparringer i topp for Schuko stikk, samt utsparringer for Lexcom i sidekanaler. Sterkstrømsdel har 3 sikringsskinner for 24 moduler. Frontrammen med dører har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 mm. Dørlås innfelt i dør uten bruk av vrider. Innfellingsmål er 546mm bredde og 1095mm høyde.

Spesifikasjoner

Høyde	1125 Millimeter
Bredde	575 Millimeter
Dybde	140 Millimeter
Antall DIN-skinner	3
Antall moduler pr. DIN-skinne	24
Rekkeavstand	150 Millimeter
Utvidelsesmulighet	Nei
Med bus-skinne	Ja

Mål

Dybde (mm)	140.0
Bredde (mm)	575.0
Høyde/diameter (mm)	1125.0
Vekt (g)	21000.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsugning med børstemunestykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall-avfall for resirkulering

Målskisse

