

## Produktdatablad: 1584105

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>Multi vegg 4s 4x16A kbv Sort</b> |
| <b>EI-nummer:</b>   | 1584105                             |
| <b>GTIN:</b>        | 7090008559535                       |
| <b>Fabrikat:</b>    | Stansefabrikken Products            |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC002288                            |



### Teknisk beskrivelse

Base & Multi veggboks

#### Bruksområde

Base / Multi veggboks er velegnet for all innendørs og utendørs bruk der man har behov for et låsbart strømuttak med øvrige komponenter som automatsikringer, jordfeilautomater, ur, kwh-måler osv. integrert i boksen.

Robust utførelse, til bilvarme etc. Benyttes f.eks på parkeringsplasser, garasjer, på husveggen eller på hytta.

#### Utførelse

Låsbar veggboks i stål, lakkert sort, grå eller brun. Andre farger på bestilling. Lås i rustfritt stål med 2 nøkler R118 pr. uttak. IP44. Kan låses også med kabel tilkoblet.

#### Montering

Monteres på vegg, alternativt på stolpe med stolpefeste.

For ytterligere informasjon vennligst be om egen brosjyre: Stansefabrikken Products AS Powersøylen

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Monteringsmetode                            | Påvegg                                                  |
| Antall faser                                | 3                                                       |
| Beskyttelse                                 | Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/auto matsikring |
| Totalt antall grupper                       | 4                                                       |
| Antall direkte grupper                      | 4                                                       |
| Antall lysgrupper                           | 0                                                       |
| Antall jordfeilautomater                    | 4                                                       |
| Antall jordfeilbrytere 30mA                 | 0                                                       |
| Antall jordfeilbrytere 300mA                | 0                                                       |
| Antall poler i hovedbryteren                | 3                                                       |
| Hovedbryter - merkestrøm                    | 16 Ampére                                               |
| Komfyrtilkobling                            | Uten                                                    |
| Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe | Nei                                                     |
| Med stikkontakt                             | Ja                                                      |
| Med ringetransformator                      | Nei                                                     |
| Overspenningsvern                           | Nei                                                     |
| Kapslingsmateriale                          | Stål                                                    |
| Beskyttelsesklasse IP                       | IP44                                                    |
| Høyde                                       | 310 Millimeter                                          |
| Bredde                                      | 209 Millimeter                                          |
| Dybde                                       | 122 Millimeter                                          |
| Innbyggingsdybde                            |                                                         |
| Utvidelsesmulighet                          | Nei                                                     |
| Type avdekning                              | Deksel                                                  |
| Med gjennomsiktig deksel                    | Nei                                                     |
| Lukke-variant                               | Sylinder                                                |

Låsbar

Ja

Farge

Svart

RAL-nummer

9011