

FDV: 1615015

Produkt: FIC4 JFB/AUT 40A C 4P 300mA 5M
El-nummer: 1615015
GTIN: 4014712266520
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC000905
Blokknummer: 220503
Leverandørens varegruppe: 1613 - Jfb/Aut 4Pol



Teknisk beskrivelse

Kombinert jordfeilbryterautomat 4pol (3+N) med vern i 3 faser. N leder tilkobles på høyre side merket N. Tilførsel eller last kan tilkobles enten på topp eller bunn av bryter. Tilkoblingstversnitt fra 1mm²-35mm². Det kan benytte 2 ledere i hver klemme med samme ledertversnitt max. 10mm²x2. Tiltrekningsmoment på klemmene max. 3nM. Bryter har vindu for kurs nummer merking. Produsent anbefaler testing av utstyret en gang hver måned. Testen utføres ved å trykke inn knappen merket „Test„ (blå trykk bryter på høyre side. Monteres på DIN 50022 skinne (35mm) Bryter er produsert i termoplast med IP20 utførelse (tilkoblet IP40) Hvis bryter har løst ut som følge av jordfeil vil dette indikeres med blått flagg i vindu. Blir bryter benyttet i IT-TT 3pol nett må det benyttes lask fra fase 1 eller 2 til N da test bryter er koblet over N punkt. Som tilbehør kan det leveres hjelpekontakt NO/NC (tilleggsutstyr)

Mål

Dybde (mm) 74.0
Bredde (mm) 90.0
Høyde/diameter (mm) 92.0
Vekt (g) 601.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Poltall (totalt) 4
 Antall beskyttede poler 3
 Merkespenning 400 Volt
 Nominell isolasjonsspenning 440 Volt
 Ui
 Merkespenningstyrke Uimp 4 kilovolt
 Merkestrøm 40 Ampère
 Nominell feilstrøm 0 Ampère
 Lekkasjelestrømstype A
 Energibegrensningsklasse 3
 Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009 6 Kilo-Ampère
 Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2 6 Kilo-Ampère
 Nominell kortslutningskapasitet Icn iflg. EN 61009-1 6 Kilo-Ampère
 Utkoblingskarakteristikk Ikke forsinket
 Støtstrømskapasitet 0 Kilo-Ampère
 Spenningstype AC
 Frekvens 50 Hz
 Utløsningskarakteristikk C
 Medkoblende nullleder Ja
 Med forriglingsmekanisme Nei
 Overspenningskategori 3
 Forurensningsgrad 2
 Omgivelsestemperatur under drift -25 - 40 Grad Celsius

Bredde i antall modullomrom	5
Innbyggingsdybde	68 Millimeter
Beskyttelse mot feilutløsning	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 35 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 25 Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunestykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

