

FDV: 2410399

Produkt: Inverter Avskjerming
El-nummer: 2410399
GTIN: 7071799007726
Fabrikat: Stansefabrikken Products
ETIM-klasse: EC000058
Blokknummer: 230202
Leverandørens varegruppe: 2417 Solcelle skap



Teknisk beskrivelse

Inverter avskjermingsskap for veggmontering med 2 dører. Skapene brukes til avskjerming av invertere og solcelle installasjoner for bolig eller industri. Skapet er produsert i sjøvannsbestandig aluminium i legering 5052/5754, pulverlakkert i RAL farge 7016 (antrasittgrå). Legeringen kombinerer god styrke med stor korrosjonsbestandighet, noe som gjør skapene meget godt egnet for bruk ute. På undersiden av skapet er det klargjort for mulig installasjon av inngående kabler. Skapet har luftespalter på sidevegger og begge dørbladene for utlufting. Løse dører med trekantlås. Skapet leveres uten bakplate/montasjeplate, og er umontert og flatpakket.

Mål

Dybde (mm) 400.0
Bredde (mm) 1177.0
Høyde/diameter (mm) 1226.0
Vekt (g) 24350.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	Påvegg
Type avdekning	Deksel
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Dobbelt
Gjennomsiktig deksel/dør	Nei
Med lås	Ja
Høyde	1226 Millimeter
Bredde	1177 Millimeter
Dybde	400 Millimeter
Platetykkelse I skap	2 Millimeter
Platetykkelse I dør/deksel	2 Millimeter
Farge	Andre
RAL-nummer	7016
Antall rader	0
Antall åpninger for flensplater	0
Antall kabellinnganger	1
Kapslingsmateriale	Aluminium
Overflatebeskyttelse	Pulverlakkert
Med monteringsplate	Nei
Egnet for utendørsbruk	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP3X
Beskyttelsesklasse (IEC 61140)	I
Funksjonssikkerhet	Uten

Rengjøring og rengjøringsmetode	Vask med skånsomme rengjøringsmidler kan gjøres utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall avfall. Separat avfallshåndtering. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig avfall. Produktet som denne veiledning omhandler skal til metall avfall for resirkulering.

Målskisse

