

## Produktdatablad: 1584819



|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>HD L søyle LED lys/tak ind.lys Sort</b> |
| <b>EI-nummer:</b>   | 1584819                                    |
| <b>GTIN:</b>        | 7071799007160                              |
| <b>Fabrikat:</b>    | Stansefabrikken Products                   |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC000301                                   |

### Teknisk beskrivelse

LED lys/tak 330x330x70mm for montering direkte på HD søyle. Monteres på toppen av søylen med 4 skruer. Lampen består av sjøvannsbestandig aluminium og er pulverlakkert i fargen sort, RAL 9011, som resten av søylen. Lyskilden er avskjermet med opalfargede vindusflater og blendefritt deksel som gir indirekte lys. 4 x LED lyslist med stor lysbue og levetid på 50 000 timer. Fargetemperatur 4000K. IP grad 44. HD søyler som kommer med tett tak, kan bytte til lystopp.

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                                                               |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Type lysarmatur                                                               | Stolpelampe                    |
| Med baseplate                                                                 | Nei                            |
| Med lyssensor                                                                 | Nei                            |
| Med bevegelsessensor                                                          | Nei                            |
| Lampetype                                                                     | LED utskiftbar                 |
| Med lyskilde                                                                  | Ja                             |
| Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)                                 | 4                              |
| Lampholder (Fatning)                                                          | Andre                          |
| Kapslingsmateriale                                                            | Aluminium                      |
| Materialkvalitet i husmateriale                                               | Andre                          |
| Overflatebeskyttelse                                                          | Pulverlakkert                  |
| Kapslingsfarge                                                                | Svart                          |
| Avdekkingens materiale                                                        | Andre                          |
| Spenningsstype                                                                | AC                             |
| Merkespenning fra/til                                                         | 220 - 240 Volt                 |
| Nominell strøm                                                                | 300 - 350 Milli-Ampère         |
| Driftsutstyr                                                                  | LED betjeningsenhet strømstyrt |
| Driver inkludert                                                              | Ja                             |
| Exchangeable control gear                                                     | Nei                            |
| Lysfordeler                                                                   | Diffusorlinse/-optikk/-panel   |
| Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015 | A                              |
| Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C                                            | 50000 Time                     |
| Beskyttelsesklasse IP                                                         | IP44                           |

|                                                                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Beskyttelsesgrad (NEMA)                                           | 4                           |
| Beskyttelsesklasse (IEC 61140)                                    | II                          |
| Egnet for lampeeffekt                                             | 1 - 17 Watt                 |
| Maks systemeffekt                                                 | 17 Watt                     |
| Lysfordeling                                                      | Symmetrisk                  |
| Lysstråling                                                       | Indirekte                   |
| Effektiv lysstrøm                                                 | 1400 Lumen                  |
| Lysutbytte                                                        | 191 Lumen/Watt              |
| Utstrålingsvinkel (verdi)                                         | Ekstremt bredstrålende >80° |
| Lysfarge                                                          | Hvit                        |
| Fargetemperatur                                                   | 4000 - 4000 Kelvin          |
| Fargegjengivelsesindeks                                           | 80-89 (klasse 1B)           |
| Farge på lys, justerbar                                           | Nei                         |
| Justerbar lysstrøm                                                | Nei                         |
| Beam angle adjustable                                             | Nei                         |
| Bredde                                                            | 330 Millimeter              |
| Høyde/dybde                                                       | 70 Millimeter               |
| Lengde                                                            | 330 Millimeter              |
| Type kabling                                                      | Avslutning                  |
| Antall poler                                                      | 2                           |
| Ledertversnitt                                                    | 1 Kvadratmillimeter         |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB) | 8                           |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB) | 14                          |
| Tilkoblingstype                                                   | Andre                       |
| Kompatibel med Apple HomeKit                                      | Nei                         |
| Kompatibel med Google Assistant                                   | Nei                         |
| Kompatibel med Amazon Alexa                                       | Nei                         |
| Med IFTTT-støtte                                                  | Nei                         |

## Målskisse

