

**FDV: 1615384**

**Produkt:** DLS6I AUT. 20A-D 4P  
**EI-nummer:** 1615384  
**GTIN:** 4014712173439  
**Fabrikat:** Doepke Schaltgeräte GmbH  
**ETIM-klasse:** EC000042  
**Blokknummer:** 220301  
**Leverandørens varegruppe:** 1611 - Elementautomater



#### Teknisk beskrivelse

DLS6I Automat 20A-D 4P

#### Mål

**Dybde (mm)** 75.2  
**Bredde (mm)** 70.8  
**Høyde/diameter (mm)** 83.0  
**Vekt (g)** 477.0

#### Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

#### Spesifikasjoner

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Innbyggingsdybde                                   | 69 Millimeter  |
| Utløsningskarakteristikk                           | D              |
| Poltall (totalt)                                   | 4              |
| Antall beskyttede poler                            | 4              |
| Merkestrøm                                         | 20 Ampère      |
| Merkespenning                                      | 400 Volt       |
| Nominell isolasjonspenning                         | 2 Volt         |
| Ui                                                 |                |
| Merkespenningstyrke Uimp                           | 4 kilovolt     |
| Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V    | 10 Kilo-Ampère |
| Spenningsstype                                     | AC/DC          |
| Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V    | 10 Kilo-Ampère |
| Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V | 0 Kilo-Ampère  |
| Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V | 0 Kilo-Ampère  |
| Frekvensområde                                     | 17 - 60 Hertz  |
| Energibegrensningsklasse                           | 3              |
| Medkoblen nullleder                                | Nei            |
| Overspenningskategori                              | 3              |
| Forurensningsgrad                                  | 2              |
| Tilleggsinnretning mulig                           | Ja             |
| Bredde i antall modulfellomrom                     | 4              |
| Beskyttelsesklasse IP                              | IP20           |
| Omgivelsestemperatur                               | -25 - 55 Grad  |

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| under drift                                   | Celsius                     |
| Tilkoblingsbart<br>ledertverrsnitt flertrådet | 2 - 25<br>Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart<br>ledertverrsnitt entrådet   | 1 - 25<br>Kvadratmillimeter |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |

#### Målskisse

