

**FDV: 1701851**

**Produkt:** Veggskap Arg. IP66 GN605030  
**El-nummer:** 1701851  
**GTIN:** 8431044490700  
**Fabrikat:** IDE Division Electrica  
**ETIM-klasse:** EC000261  
**Blokknummer:** 230202  
**Leverandørens varegruppe:** 1713 - Veggskap - Stål


**Teknisk beskrivelse**

Argenta veggskap IP66 GN605030 i metall. Tomt skap med montasjeplate i stål. Kan bestilles med modul innsats, regntak, innerdør, stolpefeste mm.

Motstandsdyktighet:

Dør: IK10.

- Omgivelsestemperaturområde: -25 ° C / +40 ° C.

- Maksimal driftsspenning: 1000 V AC.

- Maksimal temperatur for tetningspakning: 80 ° C.

- Maksimal temperatur for polyestermaling: 125 ° C.

I overensstemmelse med lavspenningsdirektivet 2014/35/EU.

Standard: UNE-EN 62208 og UNE-EN 61439-1

UL508A og Gost-R-sertifikater.

Bureau Veritas i henhold til UNE-EN 62208 standard

**Mål**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 300.0   |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 500.0   |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 600.0   |
| <b>Vekt (g)</b>            | 19200.0 |

**Bærekraft**

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

**Spesifikasjoner**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Bredde                             | 500 Millimeter |
| Høyde                              | 600 Millimeter |
| Dybde                              | 300 Millimeter |
| Materiale                          | Stål           |
| Materialkvalitet                   | Andre          |
| Type overflate                     | Pulverlakkert  |
| Farge                              | Hvit           |
| RAL-nummer                         | 7035           |
| Veggmontering                      | Ja             |
| Hjørnemodel                        | Nei            |
| Med monteringsplate                | Ja             |
| Monteringsplate justerbar i dybden | Nei            |
| Vegginnbygging                     | Nei            |
| Med dør                            | Ja             |
| Antall dører                       | 1              |
| Med gjennomsiktig dør              | Nei            |
| Med ventilasjonsluke               | Nei            |
| Med bakdør                         | Nei            |
| Antall låser                       | 2              |
| Gjennomsiktig deksel               | Nei            |
| Egnet for metrisk montering        | Ja             |
| Passer til utendørs installasjon   | Nei            |
| Skråtak                            | Nei            |
| EMC-utførelse                      | Nei            |

Slagfasthet IK10  
Beskyttelsesklasse IP IP66  
Beskyttelsesgrad (NEMA) 12

|                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke.<br>All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                                                                                             |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til metall-avfall for resirkulering                                                                                                                                                                 |

## Målskisse

