
STANSEfabrikken






KOBLINGSKLEMMER



CEE Plugg og Stikk



UTTAKSSENTRALER



KOBLINGSBOKSER
FORDELINGSBOKSER
MODULKAPSLINGER


Koblingsklemmer 16 mm2 Al/Cu



El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 041 67	Kobl. klemme 1x16mm2 Al/Cu GRÅ	Cu 82A - Al 63A	1000V	DIN	STK
12 041 68	Kobl. klemme 1x16mm2 Al/Cu BLÅ	Cu 82A - Al 63A	1000V	DIN	STK
12 041 69	Kobl. klemme 1x16mm2 Al/Cu G/G	Cu 82A - Al 63A	1000V	DIN	STK

Kabeltype	Kabel dim	Tiltrekning
Cu	2,5 - 16 mm2	7 Nm
Al	6 - 16 mm2	7 Nm


Koblingsklemmer 50 mm² Al/Cu



El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 041 10	Kobl. klemme KL1x50/1H GRÅ 50mm² AL/CU	Cu 160 A / Al 145 A	1000V	DIN	STK
12 041 11	Kobl. klemme KL1x50/1S BLÅ 50mm² AL/CU	Cu 160 A / Al 145 A	1000V	DIN	STK
12 041 12	Kobl. klemme KL1x50/1K/V GUL/GR. 50mm² AL/CU	Cu 160 A / Al 145 A	1000V	DIN	STK

Kabel type	*Kabeltverrsnitt*
Cu	*2,5 - 50 mm²*
Al	*6 - 50 mm²*

Kabel type	*Kabel dim*	*Tiltrekning min / max*
Al / Cu	*2 ,5 - 4 mm2*	*4 / 10 Nm*
Al / Cu	*6 - 50 mm2*	*8 / 10 Nm*




El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 041 13	Kobl.klemme KL2x50/1H GRÅ 50mm² AL/CU	Cu 320 A / Al 290 A	1000V	DIN	STK
12 041 14	Kobl.klemme KL2x50/1S BLÅ 50mm² AL/CU	Cu 320 A / Al 290 A	1000V	DIN	STK
12 041 15	Kobl.klemme KL2x50/1K/V GUL/GR. 50mm² AL/CU	Cu 320 A / Al 290 A	1000V	DIN	STK

Kabel type	*Kabeltverrsnitt*
Cu	*2,5 - 50 mm²*
Al	*6 - 50 mm²*

Kabel type	*Kabel dim*	*Tiltrekning min / max*
Al / Cu	*2 ,5 - 4 mm2*	*4 / 10 Nm*
Al / Cu	*6 - 50 mm2*	*8 / 10 Nm*



El nr.	Type	In	Ui	Montering	Pakning
12 042 28	Kobl.klemme 3x50 Al/Cu GRÅ	Cu 160 A / Al 145 A	1000V	DIN / Montasjeplate	STK
12 042 29	Kobl.klemme 3x50 Al/Cu BLÅ	Cu 160 A / Al 145 A	1000V	DIN / Montasjeplate	STK
12 042 30	Kobl.klemme 3x50 Al/Cu GUL/GR	Cu 160 A / Al 145 A	1000V	DIN / Montasjeplate	STK



El nr.	Type
12 042 01	Deksel for KIVAC

Koblingsklemmer 95 mm2 Al/Cu



El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 041 02	Kobl.klemme KL1x95/1H GRÅ 95mm² AL/CU	Cu 245 A / Al 220 A	690V	DIN / Montasjeplate	STK
12 041 03	Kobl.klemme KL1x95/1S BLÅ 95mm² AL/CU	Cu 245 A / Al 220 A	690 V	DIN / Montasjeplate	STK
12 041 04	Kobl.klemme KL1x95/1K/V GUL/GR 95mm² AL/CU	Cu 245 A / Al 220 A	690 V	DIN / Montasjeplate	STK

Kabel type	*Kabeltverrsnitt*
Cu	*16 - 95 mm²*
Al	*16 - 95 mm²*

Kabel type	*Kabel dim*	*Tiltrekning min / max*
Al / Cu	*16 - 70 mm2*	*12 / 14 Nm*
Al / Cu	*95 mm2*	*12 / 14 Nm*




El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 041 16	Kobl.klemme KL2x95/1H GRÅ 95mm² AL/CU	Cu 490 A / Al 440 A	690V	DIN / Montasjeplate	STK
12 041 17	Kobl.klemme KL2x95/1S BLÅ 95mm² AL/CU	Cu 490 A / Al 440 A	690 V	DIN / Montasjeplate	STK
12 041 18	Kobl.klemme KL2x95/1K/V GUL/GR. 95mm² AL/CU	Cu 490 A / Al 440 A	690 V	DIN / Montasjeplate	STK

Kabel type	*Kabeltverrsnitt*
Cu	*16 - 95 mm²*
Al	*16 - 95 mm²*

Kabel type	*Kabel dim*	*Tiltrekning min / max*
Al / Cu	*16 - 70 mm2*	*12 / 14 Nm*
Al / Cu	*95 mm2*	*12 / 14 Nm*



El nr.	Type	In	Ui AC/DC	Montering	Pakning
12 042 31	Kobl. klemme 3x95 Al/Cu GRÅ	Cu 250 A / Al 220 A	1000V	DIN / Montasjeplate	STK
12 042 32	Kobl. klemme 3x95 Al/Cu BLÅ	Cu 250 A / Al 220 A	1000V	DIN / Montasjeplate	STK
12 042 33	Kobl. klemme 3x95 Al/Cu GUL/GR	Cu 250 A / Al 220 A	1000V	DIN / Montasjeplate	STK





El nr.	*Type*
12 042 02	*Deksel for KIVAC 95mm²*

Koblingsklemmer 150 mm2 Al/Cu



El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 041 70	Kobl. klemme 1x150mm2 Al/Cu GRÅ	320A CU - 240A AL	690V	DIN / Montasjeplate	STK
12 041 71	Kobl. klemme 1x150mm2 Al/Cu BLÅ	320A CU - 240A AL	690 V	DIN / Montasjeplate	STK
12 041 72	Kobl. klemme 1x150mm2 Al/Cu G/G	320A CU - 240A AL	690 V	DIN / Montasjeplate	STK

Kabel type	*Kabeltverrsnitt*
Cu	*35 - 150 mm²*
Al	*35 - 150 mm²*

Kabel type	*Kabel dim*	*Tiltrekning min / max*
Al / Cu	*25 - 95 mm2*	*14 / 14 Nm*
Al / Cu	*120 - 150 mm2*	*19 / 24 Nm*




El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 041 73	Kobl. klemme 2x150mm2 Al/Cu GRÅ	640A CU - 580A AL	690V	DIN / Montasjeplate	STK
12 041 74	Kobl. klemme 2x150mm2 Al/Cu BLÅ	640A CU - 580A AL	690 V	DIN / Montasjeplate	STK
12 041 75	Kobl. klemme 2x150mm2 Al/Cu G/G	640A CU - 580A AL	690 V	DIN / Montasjeplate	STK

Kabel type	*Kabeltverrsnitt*
Cu	*35 - 150 mm²*
Al	*35 - 150 mm²*

Kabel type	*Kabel dim*	*Tiltrekning min / max*
Al / Cu	*25 - 95 mm2*	*14 / 14 Nm*
Al / Cu	*120 - 150 mm2*	*19 / 24 Nm*



El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 042 34	Kobl. klemme 3x150 Al/Cu GRÅ	Cu 320 A / Al 290 A	1000V	DIN / Montasjeplate	STK
12 042 35	Kobl. klemme 3x150 Al/Cu BLÅ	Cu 320 A / Al 290 A	1000V	DIN / Montasjeplate	STK
12 042 36	Kobl. klemme 3x150 Al/Cu GUL/GR	Cu 320 A / Al 290 A	1000V	DIN / Montasjeplate	STK





El nr.	*Type*
12 042 08	*Deksel for KIVAC 150mm²*

Koblingsklemmer 240 mm2 Al/Cu



El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 041 76	Kobl. klemme 1x240mm2 Al/Cu GRÅ	425A CU - 380A AL	690V	DIN / Montasjeplate	STK
12 041 77	Kobl. klemme 1x240mm2 Al/Cu BLÅ	425A CU - 380A AL	690 V	DIN / Montasjeplate	STK
12 041 78	Kobl. klemme 1x240mm2 Al/Cu G/G	425A CU - 380A AL	690 V	DIN / Montasjeplate	STK

Kabel type	*Kabeltverrsnitt*
Cu	*35 - 240 mm²*
Al	*35 - 240 mm²*

Kabel type	*Kabel dim*	*Tiltrekning min / max*
Al / Cu	*35 - 70 mm2*	*12 Nm*
Al / Cu	*95 - 240 mm2*	*40 Nm*



El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 041 79	Kobl. klemme 2x240mm2 Al/Cu GRÅ	730A CU - 630A AL	690V	DIN / Montasjeplate	STK
12 041 80	Kobl. klemme 2x240mm2 Al/Cu BLÅ	730A CU - 630A AL	690 V	DIN / Montasjeplate	STK
12 041 81	Kobl. klemme 2x240mm2 Al/Cu G/G	730A CU - 630A AL	690 V	DIN / Montasjeplate	STK

Kabel type	*Kabeltverrsnitt*
Cu	*35 - 240 mm²*
Al	*35 - 240 mm²*

Kabel type	*Kabel dim*	*Tiltrekning min / max*
Al / Cu	*35 - 70 mm2*	*12 Nm*
Al / Cu	*95 - 240 mm2*	*40 Nm*




El nr.	*Type*
12 042 09	*Deksel for KIVAC 240mm²*


PDB+ - den nye serien












Ny avgreningsklemme

Merking:
Innebygd fasemerking
Merkeskilt for N, PE og DC.

Montering:
Enkel montering på DIN skinne
Montering på montasjeplate
Klips for sammenmontering.

Berøringssikker:
Justerbar avdekning for å opprettholde IP20 på alle kabeldimensjoner.



Avgreningsklemme med fasemerking



El nr.	Varenavn	Art.Nr	I max	Kabel inn	Avganger	Pakning
12 181 76	Avgr.klemme 85/65 Cu/Al	K00 AUX38680C	80 A Cu / 63 A Al	1 x 2,5 - 25 mm²	6 x 1 - 10 mm²	1/1
12 181 77	Avgr.klemme 125/100 Cu/Al	K00 AUX38682C	125 A Cu / 100 A Al	1 x 2,5 - 50 mm²	6 x 2,5 - 25 mm²	1/1
12 181 78	Avgr.klemme 175/135 Cu/Al	K00 AUX38684C	175 A Cu / 135 A Al	1 x 2,5 - 70 mm²	4 x 2,5 - 35 mm²	1/1
12 181 79	Avgr.klemme 250/200 Cu/Al	K00 AUX38686C	250 A Cu / 200 A Al	1 x 35 - 120 mm²	6 x 2,5 - 35 mm²	1/1
12 181 80	Avgr.klemme 415/360 Cu/Al	K00 AUX38688C	415 A Cu / 360 A Al	1 x 70 - 240 mm²	6 x 2,5 - 35 mm²	1/1



El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 041 20	Avgr. klemme 1P 80A 3x16mm+4x6mm.	80A	690V	DIN/Plate	1/1

Tilkobling 4 x 2,5 mm² - 6 mm² Cu	
Tilkobling 3 x 2,5 mm² - 16 mm² Cu	

Tiltrekningsmoment	
2,5 - 6 mm2 -	0,8 Nm
2,5 - 16 mm2 -	1,5Nm



El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 041 21	Avgr. klemme 1P 125A 1x35mm+7x16mm	125A	690V	DIN/Plate	1/1

Tilkobling 4 x 2,5 mm2 - 16 mm2 Cu	
Beskyttelsesgrad IP20	

Tiltrekningsmoment		
Inn -	10 - 35 mm2	3,5 Nm
Inn -	6 - 16 mm2	3,5 Nm
Ut	4 x 2,5 - 16 mm2	2 Nm



El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 041 22	Avgr. klemme 1P 160A 1x70mm+6x16mm	160A	690V	DIN/Plate	1/1

Tilkobling Inn 1 x 10 mm2 - 70 mm2 Cu	
Tilkobling Ut 6 x 2,5 mm2 -16 mm2 Cu	

Tiltrekningsmoment	
10 - 70 mm2	4 Nm
2,5 - 16 mm2	2 Nm



El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 041 23	Avgr. klemme 1P 250A	250A	690V	DIN/Plate	1/1

Tilkobling	Inn 1 x 35 mm2 - 120 mm2 Cu
Tilkobling	Ut 2 x 6 mm2 - 35 mm2 Cu
	Ut 5 x 2,5 mm2 - 16 mm2 Cu
	Ut 4 x 2,5 mm2 - 10 mm2 Cu

Tiltrekningsmoment		
Inn	35 - 120 mm2	19 Nm
Ut	2 x 2,5 - 35 mm2	3,5 Nm
Ut	5 x 2,5 - 16 mm2	2 Nm
Ut	4 x 2,5 -10 mm2	2 Nm



El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 041 24	Avgr. klemme 1P 400A	400A	690V	DIN/Plate	1/1

Tilkobling	Inn 1 x 95 mm2 - 185 mm2 Cu
Tilkobling	Ut 2 x 2,5 mm2 - 35 mm2 Cu
	Ut 5 x 2,5 mm2 - 16 mm2 Cu
	Ut 4 x 2,5 mm2 - 10 mm2 Cu

Tiltrekningsmoment		
Inn	95 - 185 mm2	25 Nm
Ut	2 x 6 - 35 mm2	3,5 Nm
Ut	5 x 1,5 - 10 mm2	2 Nm
Ut	4 x 2,5- 10 mm2	2 Nm



El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 041 33	Avgr. klemme 1P 400A	400A	1000V	DIN/Plate	1/1

Tilkobling Inn	1 x 95 mm2 - 240 mm2 Cu
Tilkobling Ut	6 x 10 mm2 - 50 mm2 Cu

Tiltrekningsmoment			
Inn	1x	70 - 240 mm2	25 Nm
Ut	6x	6 - 50 mm2	3,5Nm



El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 041 34	Avgr. klemme 1P 400A	400A	1000V	DIN/Plate	1/1

Tilkobling Inn	1 x	95 mm2 - 240 mm2 Cu
Tilkobling Ut	2 x	50 mm2 - 120 mm2 Cu
Med endehylse	(2x	35 mm2 - 95mm2)

Tiltrekningsmoment			
Inn	1x	95 - 240 mm2 (185)	25 Nm
Ut	2x	50 - 120 mm2	19Nm
(Ut	2x	35 - 95 mm2	19 Nm)



El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 041 01	Kobl.stykke PDB 175A 3POL	175A	690V	DIN/PLATE	1/1

Tilkobling inngang	Tilkobling utgang
Cu 3 x 1 16mm² - 70mm²	3 x 6 2,5mm² - 16mm²
Beskyttelse IP 20	

Tiltrekningsmoment	
16mm² - 70 mm²	6Nm Inngang
2,5mm² - 16 mm²	3Nm Utgang

Klemmer



El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 041 19	Avgr. klemme 1P N 175A 1x70mm+ 10x16mm.	175A	600V	DIN/Plate	1/1

Tilkobling inn 1 x 70 mm² Cu	
Tilkobling ut 10 x 16 mm² Cu	

Tiltrekningsmoment	
16 - 70 mm2 -	6 Nm
2,5 - 16 mm2 -	3 Nm



El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 041 30	Kobl. klemme AUX 38061 400A. 1x35-240mm2 AL/CU	400A(Cu)	690V	DIN/Plate	STK

Tilkobling INN: 1 x 35 - 240 mm²
UT: 1 x 35 - 240 mm²
Belastning : 400 A (Cu) - 300 A (Al)

Tiltrekningsmoment
35 - 240 mm2 - 20Nm



El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 041 31	Kobl. klemme AUX 38063 400A(800A) 4x35-300mm2	800A(Cu)	690 V	Mont.Plate	STK
12 041 32	Kobl. klemme AUX 38063N 400A 4x35-300mm2 BLÅ	800A(Cu)	690 V	Mont.Plate	STK

Tilkobling INN: 1 x 35 - 300 mm² / 2 x 70 - 300mm²
UT: 2 x 35 - 240 mm²
Belastning : 800 A (Cu) - 630 A (Al)

Tiltrekningsmoment
35 - 300 mm2 - 20Nm




El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 041 39	Avgr. klemme 950A 1x500q 2x300q	950(Cu)	690V	DIN/Plate	STK

Tilkobling INN: 1 x 95 - 500 mm²
UT: 2 x 50 - 300 mm²
Belastning : 1100 A (Cu) - 900 A (Al)


Tiltrekningsmoment
1 x 95 - 500 mm2 - 80Nm (Enleder, Flertrådet og Fintrådet)
2 x 50 - 240 mm2 - 50Nm (Fintrådet)
Test tilkobling 1 x 05,3mm - 1,5mm2 - 10mm2 - 3Nm (Fintrådet)

Koblingsklemmer med 14 avganger



El nr.	Type	Farge	In	Un	Montering	Pakning
12 041 36	Koblingsklemme 2x25mm2 14x4mm2	Grå	76 A	690V	DIN / Montasjeplate	1/10
12 041 37	Koblingsklemme 2x25mm2 14x4mm2	Blå	76 A	690 V	DIN / Montasjeplate	1/10
12 041 38	Koblingsklemme 2x25mm2 14x4mm2	Grønn	76 A	690 V	DIN / Montasjeplate	1/10

Tilkobling enleder/flertrådet
Inn - 2 x 25 mm² Cu
Ut - 14 x 4mm2 (Innstikk)




Koblingsklemmer



El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 041 25	Avgr. klemme 1 x 25mm² G/GR. 4utg.	80A	400V	DIN	1/1
12 041 27	Avgr. klemme 3 x 25mm² GRÅ 4. utg.	80A	400V	DIN	1/1
12 041 28	Avgr. klemme 4 x 25mm² 3 / N 4 utg.	80A	400V	DIN	1/1
12 041 29	Avgr. klemme 5 x 25mm² 3 / N / PE 4utg.	80A	400V	DIN	1/1

Tilkobling - Cu 4 x 1,5 - 25 mm² (16 mm² med flerkordel)
Klemmer kan monteres sammen

Tiltrekningsmoment
3Nm





El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 042 26	Avgr. klemme 3P 3x35q GRÅ	800A(Cu)	690 V	Mont.Plate	STK
12 042 27	Avgr. klemme 4P 4x25q 3/N	800A(Cu)	690 V	Mont.Plate	STK


Klemmer FTG



El nr.	Type	In	Un	Montering	Pakning
12 041 65	KL.IP30 50mm2 AL/CU 3P	160 A	690 V AC 1000 V DC	MCB/OV	Sett - 3 Klemmer
12 041 66	KL.IP30 50mm2 AL/CU 4P				Sett - 4 Klemmer









	Enleder		
	Flertrådet	Fintrådet med endehylse	Tiltrekking
Maks kabeltverrsnitt	50 mm²	35 mm²	3,5 Nm
Min kabeltverrsnitt	6 mm²	6 mm²	Min. 1,5Nm

Koblingsklemmer for direkte tilkobling av aluminiumskabel, fra 6 til 50 mm2 på MCB/OV.
Beskyttelsegrad: IP30 (Plastavdekkning til skruer må monteres.
Kabeltverrsnitt min 25mm2)



El nr.	Type	In	Un	Tiltrekking	Pakning
12 041 07	AS25SL Avgr.klemme 6 mm PIN 6-25mm2 CU	63A	690V	6Nm	1/1
12 041 08	AS25SL Avgr.klemme 3 mm PIN 6-25mm2 CU	80A	690V	2Nm	1/1
12 041 09	Pin klemme CU 50q	100A	690V	10Nm	1/1



El nr.	Type	In	Un	Tiltrekking	Pakning
12 041 05	Katko KKL PIN klemme 50 mm2 AL/CU	63A	690V		1/1

Tilkobling
Al 16 - 50 mm²
Cu 2,5 - 50 mm²

Tiltrekningsmoment
2,5 - 10 mm2 6 Nm
16 - 50 mm2 10Nm



El nr.	Type	In	Un	Tiltrekking	Pakning
12 041 58	Klemme 95mm2 ISOLERT m/8mm hull AL/CU	240A	690V	14Nm	1/1
12 041 59	Klemme 95mm2 ISOLERT m/8mm hull AL/CU OEZ	240A	690V	14Nm	1/1

Tilkobling
16 - 95 mm² Al
10 - 95 mm² Cu

Bøyleklemmer for Cu

Bøyleklemme for jordskinne 5mm



El nr.	Art.nr.	Type	Skrue	Kabel	V	Strøm	Pakning
12 181 88	Bøyleklemme 16q 12x5mm	16 mm²	PZ2	1,5 - 16	690 V	180 A	1/40
12 181 89	Bøyleklemme 35q 12x5mm	35 mm²	SW13 / PZ3	1,5 - 35	690 V	270 A	1/20
12 181 90	Bøyleklemme 50q 12x5mm	50 mm²	SW13 / PZ3	1,5 - 50	690 V	315 A	1/20
12 181 91	Bøyleklemme 70q 12x5mm	70 mm²	SW13 / PZ3	16 - 70	690 V	400 A	1/10
12 181 92	Bøyleklemme 120q 12x5mm	120 mm²	SW17 / PZ4	16 - 120	690 V	440 A	1/10
12 181 93	Bøyleklemme 185q 12x5mm	185 mm²	SW17 / PZ4	16 - 185	690 V	500 A	1/10

Bøyleklemme for jordskinne 10mm



El nr.	Art.nr.	Type	Skrue	Kabel	V	Strøm	Pakning
12 181 94	Bøyleklemme 16q 12x10mm	16 mm²	PZ2	1,5 - 16	690 V	180 A	1/40
12 181 95	Bøyleklemme 35q 12x10mm	35 mm²	SW13 / PZ3	1,5 - 35	690 V	270 A	1/20
12 181 96	Bøyleklemme 50q 12x10mm	50 mm²	SW13 / PZ3	1,5 - 50	690 V	315 A	1/20
12 181 97	Bøyleklemme 70q 12x10mm	70 mm²	SW13 / PZ3	16 - 70	690 V	400 A	1/10
12 181 98	Bøyleklemme 120q 12x10mm	120 mm²	SW17 / PZ4	16 - 120	690 V	440 A	1/10
12 181 99	Bøyleklemme 185q 12x10mm	185 mm²	SW17 / PZ4	16 - 185	690 V	440 A	1/10


Klemmer FTG

Bøyleklemmer for Al / Cu



Bøyleklemme for jordskinne 5mm Al/Cu


El nr.	Art.nr.	Type	Skrue	Kabel	V	Strøm	Pakning
12 041 26	Bøyleklemme 35q 12x5mm Al/Cu	35 mm²	SW13 / PZ3	1,5 -35mm²	1000 V	270 A	1/20
12 041 35	Bøyleklemme 70q 12x5mm Al/Cu	70 mm²	SW13 / PZ3	16-70mm²	1000 V	400 A	1/10
12 041 64	Bøyleklemme 120q 12x5mm Al/Cu	120 mm²	SW17 / PZ4	16-120mm²	1000 V	440 A	1/10
12 041 82	Bøyleklemme 185q 12x5mm Al/Cu	185 mm²	SW17 / PZ4	16-185mm²	1000 V	500 A	1/10



Bøyleklemme for jordskinne 10mm

El nr.	Art.nr.	Type	Skrue	Kabel	V	Strøm	Pakning
12 041 83	Bøyleklemme 35q 12x10mm Al/Cu	35 mm²	SW13 / PZ3	1,5 -35mm²	1000 V	270 A	1/20
12 041 96	Bøyleklemme 70q 12x10mm Al/Cu	70 mm²	SW13 / PZ3	16-70mm²	1000 V	400 A	1/10
12 041 97	Bøyleklemme 120q 12x10mm Al/Cu	120 mm²	SW17 / PZ4	16-120mm²	1000 V	440 A	1/10
12 041 98	Bøyleklemme 185q 12x10mm Al/Cu	185 mm²	SW17 / PZ4	16-185mm²	1000 V	500 A	1/10





El nr.	Type	Avganger	Montering	Pakning
12 041 63	Jordskinne V-TYPE 124mm	12	Skrue	1/1
12 041 50	Jordskinne V-TYPE 186,5 mm	18	Skrue	1/1
12 041 51	Jordskinne V-TYPE 249 mm	24	Skrue	1/1
12 041 62	Jordskinne V-type 311 mm	30	Skrue	1/1
12 041 52	Jordskinne 7 x 10mm² + 7 x 16mm² + 2 x 25mm²	14	Skrue	1/1
12 041 53	Jordskinne 10 x 10mm² + 8 x 16mm² + 4 x 25mm²	22	Skrue	1/1
12 041 60	Jordskinne 7 x 10mm² for DINSKINNE	7	DIN	1/1
12 041 61	Jordskinne 12 x 10mm² for DINSKINNE	12	DIN	1/1

Tilkobling 1,5 - 10 mm² Cu



El nr.	Type	Montering	Pakning
12 041 54	Hovedjordskinne m/deksel 7 x 2.5 -16mm2	PLATE/Skruer	1/1

Tilkobling: 14 x Skruklemmer 1,5 til 16mm² - 1 x Hovedjordkabel 10mm i diameter.
1 x Feste for jordbånd 30 x 3,5mm



El nr.	Type	Pakning
12 041 55	Soilband 209mm	1/1
12 041 56	Soilband 407mm	1/1

Innstikksklemmer med hendel for gjenåpning



El nr.	Varenavn	Innganger	mm²	Spenning	Strøm	Faser	Pakning	Pakning
12 041 84	Werit koblingskl. 2x2,5mm2 tr.	2	0,2 - 2,5	450 V	24 A	1	100	STK
12 041 85	Werit koblingskl. 3x2,5mm2 tr.	3	0,2 - 2,5	450 V	24 A	1	100	STK
12 041 86	Werit koblingskl. 5x2,5mm2 tr.	5	0,2 - 2,5	450 V	24 A	1	100	STK

Dersom fintrådet kabel benyttes "Må" hendel åpnes ved innstikk


Innstikksklemmer



El nr.	Varenavn	Innganger	mm²	Spenning	Strøm	Faser	Pakning	Pakning
12 041 87	Werit innstikk 3x2,5mm2 tr.	3	0,5 - 2,5	450 V	24 A	1	100	STK
12 041 88	Werit innstikk 5x2,5mm2 tr.	5	0,5 - 2,5	450 V	24 A	1	100	STK
12 041 89	Werit innstikk 8x2,5mm2 tr.	8	0,5 - 2,5	450 V	24 A	1	50	STK

Klemmer FTG

Overgang Pisk 16-50mm2





El nr.	Type	Varegruppe	Farge	Lengde	Pakning
12 041 40	Pisk AL-CU 16/50q 90cm G/G	12A	Gul/Grønn	900mm	1/1
12 041 41	Pisk AL-CU 16/50q 35cm SORT	12A	Sort	350mm	1/1
12 041 42	Pisk AL-CU 16/50q 35cm GRÅ	12A	Grå	350mm	1/1
12 041 43	Pisk AL-CU 16/50q 35cm BRUN	12A	Brun	350mm	1/1
12 041 44	Pisk AL-CU 16/50q 35cm BLÅ	12A	Blå	350mm	1/1
12 041 45	Pisk.SP.AL-CU 16/50q 35cm N/PE	12A	GG/Blå	350mm	1/1
12 041 46	Pisk AL-CU 16/50q 35cm G/G	12A	GG	350mm	1/1
12 041 47	Pisk.SP.AL-CU 16/50q 90/35cm	12A	GG/Blå	900/350mm	1/1
12 041 48	Pisk AL-CU 16/50q 35cm 3P	12A	Sort/Grå/Brun	350mm	Sett
12 041 49	Pisk AL-CU 16/50q 35cm 4P	12A	Sort/Grå/Brun/Blå	350mm	Sett

Målersløyfer



El nr.	Varenavn	Farge	mm²	Isolasjon	Mål	Faser	Pakning
17 000 22	Målersl. 3P 16q Nett-Anlegg DI	S/Br/Gr	16 mm²	Dob.iso	N/A	3 fas	Sett
17 000 23	Målersl. 4P 16q Nett-Anlegg DI	S/Br/Gr/Bl	16 mm²	Dob.iso	N/A	4 fas	Sett
17 000 42	Målersl.3P 10q Nett-Anlegg DI	SV-BR-GR	10 mm²	Dob.iso	900mm	3 fas	Sett
17 000 54	Målersl.4P 10q Nett-Anlegg DI	SV-BR-GR-BL	10mm²	Dob.iso	900mm	4 fas	Sett
17 000 43	Målersl. 4P 10q Nett-Anlegg	SV-BR-GR-BL	10mm²	Enkel	900mm	4 fas	Sett



El nr.	Varenavn	Farge	mm²	Isolasjon	Mål	Faser	Pakning
17 000 46	Målersl. 3P 10q DI	S/Br/Gr	10mm²	Dob.iso	1800mm	3 fas	Sett
17 000 47	Målersl. 4P 10q DI	S/Br/Gr/Bl	10mm²	Dob.iso	1800mm	4 fas	Sett

Bøyle kobling - Lask



El nr.	Type	Farge	Faser	mm2	DIN Avstand	Pakning
16 047 09	RST kobling 125mm 10mm2	Sort	L1-L2-L3	10 mm2	125 mm	1/1
16 062 00	RST kobling 150mm 10mm2	Sort	L1-L2-L3	10 mm2	150 mm	1/1
16 062 01	RST kobling 150mm 16mm2	Sort	L1-L2-L3	16 mm2	150 mm	1/1



El nr.	Type	Farge	Faser	mm2	DIN Avstand	Pakning
16 062 04	RST kobling 150mm 10mm2 Flex	S-Br-Gr	L1-L2-L3	10 mm2	150 mm	1/1
16 062 05	RST kobling 150mm/10q 4P Flex	S-Br-Gr-Bl	L1-L2-L3-N	10mm²	150mm	1/1



El nr.	Type	Farge	Faser	mm2	DIN Avstand	Pakning
16 062 92	N-kobling 125mm/10mm2	BLÅ	N	10 mm2	125 mm	1/1
16 062 02	N-kobling 150mm /10mm2	BLÅ	N	10 mm2	150 mm	1/1
16 062 03	N-kobling 150mm/16mm2	BLÅ	N	16 mm2	150 mm	1/1
16 062 06	RST 150mm/10q 1P Flex	BLÅ	N	10 mm²	150 mm	1/1

Dasy 16

Fotocellene kan monteres på lysmaster og vegg.
Dasy fotocelle er produsert i Polykarbonat (PC).
Indikatorlampe for AV/PÅ.
Membran for gjennomføring av kabel i bunn og bakkant.

Tekniske data:

Dasy 16 kobler inn ved nettspenningens ”0 punkt”. Dasy fotocelle kan derfor belastes med maks belastning.
Dasy 16-3600 W.
Benyttes fotocelle kun for LED belysning kan fotocellen belastes med maks 10% av max. (360W, 1,6A). Ved miks last kan LED andel belastes med 10% av resterende last.
Beskyttelsesgrad: IP54.



El nr.	Type	Farge	Max last	Pakning
14 015 09	Dasy16-2 Fotocelle 16A Antrasitt	Antrasitt	3600W	1/1
14 015 11	Dasy16-2 Fotocelle 16A Hvit	Hvit	3600W	1/1

El nr.	Type	Pakning
14 015 16	Dasy F.C Mastfeste Ø150mm	1/1









Fotocelle kan monteres på vegg eller mast. Stolpefeste bestilles separat El nr. : 14 015 16 (Eksempel montert på mast.)



NYHET

Bluetooth™



MEMO BT

MemoBT "Laget for å forenkle installatøren`s jobb"

Enkelt å sette opp astrouret fra mobilen

PROGRAMMER
Lag nye programmer eller rediger eksisterende

INNSTILLINGER
Telefonen finner enkelt din possisjon, dato og klokke som du enkelt kan overføre til MEMO BT

PARAMETER
Enkelt å adminstrere flere astrour.
Endre navn på enheter.

PARAMETER
Manuelt overstyre releer fra mobilen.

SYNKRONISER
Les data fra MEMO BT og send data til MEMO BT fra mobilen


MEMO BT

Koblings ur eller astronomisk ur?
Hvorfor velge ..... MEMO BT har begge.



El nr.	Type	Antall kanaler	Max last	Pakning
14 015 36	Memo BT1 Astrour 1K	1	14A	1/1
14 015 37	Memo BT2 Astrour 2K	2	14A	1/1

MEMO BT:
Den ideelle enheten for å håndtere Elektrisk utstyr som trenger en bestemt PÅ / AV-tid.
For eksempel Gate belysning, reklameskilt eller offentlig bygning; klokker, pumper eller fontener aktivering; hage vanning og mange andre applikasjoner.



Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Plugg m/låsering



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	Kapsling	Pakning
15 005 22	Plugg 216-6 m/låsering	230V	212 306	16A	2 + J	IP44	1/10

Plugg IP44 230V



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	Kapsling	Pakning
15 005 00	Plugg 216-6	230V	210 306	16A	2 + J	IP44	1/10
15 005 08	Plugg 232-6	230V	230 306	32A	2 + J	IP44	1/10
15 005 02	Plugg 316-9	230V	210 409	16A	3 + J	IP44	1/10
15 005 10	Plugg 332-9	230V	230 409	32A	3 + J	IP44	1/10
15 005 17	Plugg 363-9	230V	262 409	63A	3 + J	IP44	1/5

Plugg IP44 400V



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	Kapsling	Pakning
15 005 01	Plugg 316-6	400V	210 406	16A	3 + J	IP44	1/10
15005 09	Plugg 332-6	400V	230 406	32A	3 + J	IP44	1/10
15 005 16	Plugg 363-6	400V	262 406	63A	3 + J	IP44	1/10
15 005 03	Plugg 416-6	400V	210	16A	3 + N + J	IP44	1/10
15 005 11	Plugg 432-6	400V	230	32A	3 + N + J	IP44	1/10
15 005 18	Plugg 463-6	400V	262	63A	3 + N + J	IP44	1/5

Plugg IP67 230V



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP	Pakning
15 005 04	Plugg 216-6	230V	219 306	16A	2 + J	IP67	1/10
15 005 12	Plugg 232-6	230V	239 306	32A	2 + J	IP67	1/10
15 005 06	Plugg 316-9	230V	219 409	16A	3 + J	IP67	1/10
15 005 14	Plugg 332-9	230V	239 409	32A	3 + J	IP67	1/10
15 005 27	Plugg 363-9	230V	268 409	63A	3 + J	IP67	1/5



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP	Pakning
15 005 20	Plugg 3125-9	230V	279 409	125A	3 + J	IP67	1/2

Plugg IP67 400V



El.nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP	Pakning
15 005 05	Plugg 316-6	400V	219 406	16A	3 + J	IP67	1/10
15 005 13	Plugg 332-6	400V	239 406	32A	3 + J	IP67	1/10
15 005 28	Plugg 363-6	400V	268 406	63A	3 + J	IP67	1/5
15 005 07	Plugg 416-6	400V	219	16A	3 + N + J	IP67	1/10
15 005 15	Plugg 432-6	400V	239	32A	3 + N + J	IP67	1/10
15 005 29	Plugg 463-6	400V	268	63A	3 + N + J	IP67	1/5



El.nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP	Pakning
15 005 19	Plugg 3125-6	400V	279 406	125A	3 + J	IP67	1/2
15 005 21	Plugg 4125-6	400V	279	125A	3 + N + J	IP67	1/2

Utvalgte modeller kan også leveres med hurtigkobling /innstikksklemme

Skjøtekontakt m/låsering



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP	Pakning
15 005 76	Skjøtekontakt 216-6 m/låsering	230V	310 306 AS	16A	2+J	IP44	1/10

Skjøtekontakt IP44 230V



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	Kapsling	Pakning
15 005 60	Skjøtekontakt 216-6	230V	310 306	16A	2 + J	IP44	1/10
15 005 64	Skjøtekontakt 232-6	230V	330 306	32A	2 + J	IP44	1/10
15 005 62	Skjøtekontakt 316-9	230V	310 409	16A	3 + J	IP44	1/10
15 005 66	Skjøtekontakt 332-9	230V	330 409	32A	3 + J	IP44	1/10
15 005 70	Skjøtekontakt 363-9	230V	362 409	63A	3 + J	IP44	1/5

Skjøtekontakt IP44 400V



El nr	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	Kapsling	Pakning
15 005 61	Skjøtekontakt 316-6	400V	310 406	16A	3 + J	IP44	1/10
15 005 65	Skjøtekontakt 332-6	400V	330 406	32A	3 + J	IP44	1/10
15 005 69	Skjøtekontakt 363-6	400V	362 406	63A	3 + J	IP44	1/5
15 005 63	Skjøtekontakt 416-6	400V	310	16A	3 + N + J	IP44	1/10
15 005 67	Skjøtekontakt 432-6	400V	330	32A	3 + N + J	IP44	1/10
15 005 71	Skjøtekontakt 463-6	400V	362	63A	3 + N + J	IP44	1/5

Skjøtekontakt IP67 230V



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	Kapsling	Pakning
15 005 43	Skjøtekontakt 216-6	230V	319 306	16A	2 + J	IP67	1/10
15 005 58	Skjøtekontakt 232-6	230V	339 306	32A	2 + J	IP67	1/10
15 005 96	Skjøtekontakt 316-9	230V	319 409	16A	3 + J	IP67	1/10
15 005 97	Skjøtekontakt 332-9	230V	339 409	32A	3 + J	IP67	1/10
15 005 59	Skjøtekontakt 363-9	230V	368 409	63A	3 + J	IP67	1/10



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP	Pakning
15 005 73	Skjøtekontakt 3125-9	230V	379 409	125A	3 + J	IP67	1/2

Skjøtekontakt IP67 400V



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	Kapsling	Pakning
15 005 68	Skjøtekontakt 316-6	400V	319 406	16A	3 + J	IP67	1/10
15 005 56	Skjøtekontakt 332-6	400V	339 406	32A	3 + J	IP67	1/10
15 005 57	Skjøtekontakt 363-6	400V	368 406	63A	3 + J	IP67	1/10
15 005 98	Skjøtekontakt 416-6	400V	319	16A	3 + N + J	IP67	1/10
15 005 99	Skjøtekontakt 432-6	400V	339	32A	3 + N + J	IP67	1/10
15 007 03	Skjøtekontakt 463-6	400V	368	63A	3 + N + J	IP67	1/10



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP	Pakning
15 005 72	Skjøtekontakt 3125-6	400V	379 406	125A	3 + J	IP67	1/2
15 005 74	Skjøtekontakt 4125-6	400V	379	125A	3 + N + J	IP67	1/2

Utvalgte modeller kan også leveres med hurtigkobling /innstikksklemme

Stikk vegg m/ låsering



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP	Pakning
15 006 18	Stikk veggm / låsering 216-6	230V	110 306 AS	16A	2+J	IP44	1/10

Stikk vegg IP44



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Ant pol	IP	Pakning
15 006 00	Stikk-vegg 216-6	230V	110 306	16A	2 + J	IP44	1/10
15 006 04	Stikk-vegg 232-6	230V	130 306	32A	2 + J	IP44	1/10
15 006 02	Stikk-vegg 316-9	230V	110 409	16A	3 + J	IP44	1/10
15 006 06	Stikk-vegg 332-9	230V	130 409	32A	3 + J	IP44	1/10



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Ant pol	IP	Pakning
15 006 12	Stikk-vegg 363-9	230V	161 409	63A	3 + J	IP44	1/2

Stikk vegg IP44 400V



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Ant pol	IP	Pakning
15 006 01	Stikk-vegg 316-6	400V	110 406	16A	3 + J	IP44	1/10
15 006 05	Stikk-vegg 332-6	400V	130 406	32A	3 + J	IP44	1/10
15 006 03	Stikk-vegg 416-6	400V	110	16A	3 + N + J	IP44	1/10
15 006 07	Stikk-vegg 432-6	400V	130	32A	3 + N + J	IP44	1/10



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Art.nr	IP	Pakning
15 006 11	Stikk-vegg 363-6	400V	161 406	63A	3 + J	IP44	1/2
15 006 13	Stikk-vegg 463-6	400 V	161	63A	3 + N + J	IP44	1/2

Stikk vegg IP67 230V



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Ant pol	IP	Pakning
15 006 28	Stikk-vegg 216-6	230V	119 306	16A	2 +J	IP67	1/10
15 006 45	Stikk-vegg 232-6	230V	139 306	32A	2 + J	IP67	1/10
15 006 46	Stikk-vegg 316-9	230V	119 409	16A	3 + J	IP67	1/10
15 006 47	Stikk-vegg 332-9	230V	139 409	32A	3 + J	IP67	1/10
15 006 48	Stikk-vegg 363-9	230V	169 409	63A	3 + J	IP67	1/2



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Art.nr	IP	Pakning
15 006 14	Stikk-vegg 3125-9	230V	179 409	125A	3 + J	IP67	1/1



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Ant pol	IP	Pakning
15 006 56	Stikk-vegg 316-6	400V	119 406	16A	3 + J	IP67	1/10
15 006 58	Stikk-vegg 332-6	400V	139 406	32A	3 + J	IP67	1/10
15 006 78	Stikk-vegg 416-6	400V	119	16A	3 + N + J	IP67	1/10
15 006 79	Stikk-vegg 432-6	400V	139	32A	3 + N + J	IP67	1/10
15 006 92	Stikk-vegg 363-6	400V	169 406	63A	3 + J	IP67	1/2
15 006 10	Stikk-vegg 463-6	400V	169	63A	3 + N + J	IP67	1/2



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Art.nr	IP	Pakning
15 006 15	Stikk-vegg 3125-6	400V	179 406	125A	3 + J	IP67	1/1
15 006 16	Stikk-vegg 4125-6	400V	179	125A	3 + N + J	IP67	1/1

Stikk innfelt m/låsering



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	Flens bxh	IP	Pakning
15 006 19	Stikk innf. m / Låsering 216-6	230V	512 306	16A	2+J	62 x 68	IP44	1/10

Stikk innfelt rett IP44 230V



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Ant pol	Flens bxh	IP	Pakning
15 006 09	Stikk innf. rett 216-6	230V	411 306	16A	2+J	75 x 75	IP44	1/10
15 006 30	Stikk innf. rett 232-6	230V	430 306	32A	2 + J	75 x 75	IP44	1/10
15 006 22	Stikk innf. rett 316-9	230V	410 409	16A	3 + J	75 x 75	IP44	1/10
15 006 32	Stikk innf. rett 332-9	230V	430 409	32A	3 + J	75 x 75	IP44	1/10



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Ant pol	Flens bxh	IP	Pakning
15 006 41	Stikk innf. rett 363-9	230V	460 409	63A	3 + J	100 x 107	IP44	1/5

Stikk innfelt rett IP44



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Ant pol	Flens bxh	IP	Pakning
15 006 21	Stikk innf. rett 316-6	400V	410 406	16A	3 + J	75 x 75	IP44	1/10
15 006 31	Stikk innf. rett 332-6	400V	430 406	32A	3 + J	75 x 75	IP44	1/10
15 006 23	Stikk innf. rett 416-6	400V	410	16A	3 + N + J	75 x 75	IP44	1/10
15 006 33	Stikk innf. rett 432-6	400V	430	32A	3 + N + J	75 x 75	IP44	1/10



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Art.nr	Flens bxh	IP	Pakning
15 006 40	Stikk innf. rett 363-6	400V	460 406	63A	3 + J	100 x 107	IP44	1/5
15 006 42	Stikk innf. rett 463-6	400V	460	63A	3 + N + J	100 x 107	IP44	1/5

Stikk innfelt skrå IP44



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Art.nr	Flens bxh	IP	Pakning
15 006 17	Stikk innf. skrå 216-6	230 V	510 306	16A	2 + J	62 x 98	IP44	1/10

Stikk innfelt rett IP67



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Ant pol	Flens bxh	IP	Pakning
15 006 24	Stikk innf. rett 216-6	230V	419 306	16A	2 + J	62 x 62	IP67	1/10
15 006 34	Stikk innf. rett 232-6	230V	439 306	32A	2 + J	75 x 75	IP67	1/10
15 006 26	Stikk innf. rett 316-9	230V	419 409	16A	3 + J	75 x 75	IP67	1/10
15 006 36	Stikk innf. rett 332-9	230V	439 409	32A	3 + J	75 x 75	IP67	1/10
15 007 02	Stikk innf. rett 363-9	230V	469 409	63A	3 + J	100 x 107	IP67	1/5

Stikk innfelt rett IP67



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Ant pol	Flens bxh	IP	Pakning
15 006 25	Stikk innf. rett 316-6	400V	419 406	16A	3 + J	75 x 75	IP67	1/10
15 006 35	Stikk innf. rett 332-6	400V	439 406	32A	3 + J	75 x 75	IP67	1/10
15 007 01	Stikk innf. rett 363-6	400V	469 406	63A	3 + J	100 x 107	IP67	1/5
15 006 27	Stikk innf. rett 416-6	400V	419	16A	3 + N + J	75 x 75	IP67	1/10
15 006 37	Stikk innf. rett 432-6	400V	439	32A	3 + N + J	75 x 75	IP67	1/10
15 007 00	Stikk innf. rett 463-6	400V	469	63A	3 + N + J	100 x 107	IP67	1/5
15 007 10	Stikk innf. rett 3125-6	400V	479 406	128	3 + J	114 x 114	IP68	1/1

Stikk innfelt skrå IP67



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Ant pol	Flens bxh	IP	Pakning
15 006 43	Stikk innf. skrå 3125-9	230V	579 409	125A	3 + J	114 x 114	IP67	1/2
15 006 08	Stikk innf. skrå 3125-6	400V	579 406	125A	3 + J	114 x 114	IP67	1/2
15 006 38	Stikk innf. skrå 4125-6	400V	579	125A	3 + N + J	114 x 114	IP67	1/2

Stikk Kombi IP44



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Ant pol	IP	Pakning
15 006 80	Stikk vegg kombi 416-9 - 2/16	230V	114 409	16A	3 + J	IP44	1/5

Stikk Kombi IP44



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Ant pol	IP	Pakning
15 006 81	Stikk vegg kombi 416-6 - 2/16	400V	114	16A	3 + N + J	IP44	1/5

Stikk med gjennomgang



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Ant pol	IP	Pakning
15 007 09	Stikk 216-6 m/gjennomgang	230V	111 306	16A	2 + J	IP44	1/5
15 006 82	Stikk 316-9 m/gjennomgang	230V	111 409	16A	3 + J	IP44	1/5
15 006 83	Sikk 332-9 m/gjennomgang	230V	131 409	32A	3 + J	IP44	1/5



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Ant pol	IP	Pakning
15 006 85	Stikk 316-6 m/gjennomgang	400V	111 406	16A	3 + J	IP44	1/5
15 006 90	Stikk 416-6 m/gjennomgang	400V	111	16A	3 + N + J	IP44	1/5
15 006 84	Stikk 432-6 m/gjennomgang	400V	131	32A	3 + N + J	IP44	1/5

Overgangsplugg



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP	Pakning
15 005 26	Overgangsplugg 4/16-6 - 2/16-6	230V	00121	16A	4+J / 2+J	IP44	1/10

Skjøtekontakt Caravan



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP	Pakning
15 005 75	Skjøtekontakt Caravan 216-6	230V	317 306	16A	2+J	IP44	1/10

Stikk innfelt Scuko



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP	Pakning
15 007 19	Stikk innf. 2/16 Schuko IP44	230V	139850	16A	2+J	IP 44	1/30
15 007 20	Stikk innf. 2/16 Schuko IP54	230V	579830	16A	2+J	IP54	1/10
15 006 44	Stikk innf. 2/16.db.Schuko IP44	230V	20021060	16A	2+J	IP 44	1/12

Stikk for DIN montasje



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP	Pakning
15 006 29	RDS6 stikk for DIN	230V	9980028	16A	2+J	IP20	1/4

Apparatinntak 230V



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP	Pakning
15 005 31	App.inntak vegg 216-6	230V	610 306	16A	2+J	IP44	1/10
15 005 39	App.inntak vegg 232-6	230V	630 306	32A	3+J	IP44	1/10
15 005 33	App.inntak vegg 316-9	230V	610 409	16A	3+J	IP44	1/10
15 005 41	App.inntak vegg 332-9	230V	630 409	32A	3+J	IP44	1/10

Apparatinntak 400V



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP	Pakning
15 005 32	App.inntak vegg 316-6	400V	610 406	16A	3+J	IP44	1/10
15 005 40	App.inntak vegg 332-6	400V	630 406	32A	3+J	IP44	1/10
15 005 34	App.inntak vegg 416-6	400V	610	16A	3 + N + J	IP44	1/10
15 005 42	App.inntak vegg 432-6	400V	630	32A	3 + N + J	IP44	1/10

Apparatinntak innfelt 230V



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP	Pakning
15 007 13	App.inntak maskin innf. 332-9	230V	631 409	32A	3 + J	IP44	1/10
15 005 51	App.inntak maskin innf. 363-9	230V	661 409	63A	3 + J	IP44	1/5

Apparatinntak innfelt 400V



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP	Pakning
15 007 14	App.inntak maskin innf. 332-6	400V	631 406	32A	3 + J	IP44	1/10
15 005 50	App.inntak maskin innf. 363-6	400V	661 406	63A	3 + J	IP44	1/5
15 007 11	App.inntak maskin innf. 416-6	400V	611	16A	3 + N + J	IP44	1/10
15 007 12	App.inntak maskin innf. 432-6	400V	631	32A	3 + N + J	IP44	1/10
15 005 52	App.inntak maskin innf. 463-6	400V	661	63A	3 + N + J	IP44	1/5

Apparatinntak vegg IP67 230V




El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP	Pakning
15 005 35	App.inntak vegg 216-6	230V	618 306	16A	2 + J	IP67	1/5
15 005 37	App.inntak vegg 316-9	230V	618 409	16A	3 + J	IP67	1/5
15 005 45	App.inntak vegg 332-9	230V	638 409	32A	3 + J	IP67	1/5
15 005 48	App.inntak vegg 363-9	230V	668 409	63A	3 + J	IP67	1/2

Apparatinntak vegg IP67 400V




El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP	Pakning
15 005 36	App.inntak vegg 316-6	400V	618 406	16A	3 + J	IP67	1/5
15 005 44	App.inntak vegg 332-6	400V	638 406	32A	3 + J	IP67	1/5
15 005 47	App.inntak vegg 363-6	400V	668 406	63A	3 + J	IP67	1/5
15 005 38	App.inntak vegg 416-6	400V	618	16A	3 + N + J	IP67	1/5
15 005 46	App.inntak vegg 432-6	400V	638	32A	3 + N + J	IP67	1/5
15 005 49	App.inntak vegg 463-6	400V	668	63A	3 + N + J	IP67	1/2

Apparatinntak vegg IP67



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP	Pakning
15 007 05	App.inntak vegg 3125-6	400V	678 406	125A	3 + J	IP67	1/1

Apparatinntak innfelt IP67 230V



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP	Pakning
15 007 17	App.int. innf. 363-9	230V	P-476317	63A	3 + J	IP67	1/1
15 005 54	App.int. innf. 3125-9	230V	679 409	125A	3 + J	IP67	1/2

Apparatinntak innfelt IP67 400V



El nr.	Beskrivelse	Spenning	Art.nr.	Strøm	Poltall	IP	Pakning
15 005 53	App.inntak inf. 3125-6	400V	679 406	125A	3 + J	IP67	1/2
15 005 55	App.inntak inf. 4125-6	400V	679	125A	3 + N + J	IP67	1/2

Armario Acqua

Armario ST 1 rad, 4 - 12 moduler, IP65



Armario Acqua serien er produsert i halogenfritt plastmateriale av solid kvalitet.
Armario Acqua serien har knock out i bunn og topp for nipler . Armario Acqua kan leveres med nøkkellås.
Armario Acqua kan monteres ute og inne.



Dobbeltisolert i henhold til IEC 60439
Bekyttelsesgrad .....IP65 / IP67
Motstand mot ytre påkjenning.....IK07
Selvslukkende iht.....HB (UL94)
Glødetestet .....650 °C
Iht. 2006/95/CE direktevet; IEC 60998-2-5
Halogenfri.

* 2500010 har ikke knockout

El nr.	Varenavn	Art	Mål BxHxD	Ant. mod	Ant. rader	Pakning
25 000 10	Armario ST mod.boks 4M IP65	3902-TTB	100 x 171 x 100	4	1	1/30
25 000 08	Armario ST mod.boks 4M IP65	3904-TTB	145 x 215 x 110	4	1	1/17
25 000 12	Armario ST mod.boks 8M IP65	3908-TTB	235 x 215 x 110	8	1	1/9
25 000 13	Armario ST mod.boks 12M IP65	3912-TTB	310 x 215 x 110	12	1	1/7

Armario Acqua

Armario ST 2/3 rad, 26 - 42 moduler, IP65



Dobbelisolert i henhold til IEC 60439
Bekyttelsesgrad IP65/IP67
Motstand mot ytre påkjenning.....IK07
Selvslukkende iht.....HB (UL94)
Glødetestet .....650 °C
Iht. 2006/95/CE direktevet; IEC 60998-2-5
Halogenfri.

El nr.	Varenavn	Art	Mål BxHxD	Ant. mod	Ant. rader	Pakning
25 000 41	Armario ST mod.boks 26M IP65	3926-TTB	310 x 410 x 150	26	2	1/5
25 000 42	Armario ST mod.boks 42M IP65	3942-TTB	310 x 565 x 150	42	3	1/4

Armario Nuova

Armario Nuova 3612, 1 rad, 12/14 moduler, IP 40



Norm.....EN60670-24
Bekyttelsesgrad IP40
Motstand mot ytre påkjenning.....IK08
Omgivelsetemp.....-25°C-+85°C
Glødetestet .....650 °C
Halogenfri.

El nr.	Varenavn	Art	Mål BxHxD	Ant. mod	Ant. rader	Pakning
25 000 06	Armario Nuova 12 mod.	3612	195x284x100	12 / 14	1	1/13

Armario Acqua Plus

Armario Acqua Plus 1-4 rader, 18 - 72 moduler, IP 65, Membran gjennomføring







Armario Acqua Plus serien er produsert i halogenfritt plastmateriale av solid kvalitet.
Armario Acqua Plus serien har membran gjennomfø-ringer i bunn og topp. Armario Acqua Plus kan leveres med nøkkellås. Armario Acqua Plus kan monteres ute og inne.



Norm: .....UNE EN 62208:2012
Bekyttelsesgrad IP65
Motstand mot ytre påkjenning.....IK08
Selvslukkende iht.....HB (UL94)
Glødetestet .....650 °C
Iht. 2006/95/CE direktevet;IEC 60998-2-5
Halogenfri.
Montering: .....På vegg.
Omgivelsestemperatur : .....-25 / +85 °C
Luftfuktighet :.....100% HR

El nr.	Varenavn	Art	Mål BxHxD	Ant. mod	Ant. rader	Pakning
25 000 63	Armario mod.boks 18M memb.	39018	430 x 290 x 160	18	1	1/1
25 000 64	Armario mod.boks 36M memb.	39036	430 x 406 x 160	36	2	1/1
25 000 65	Armario mod.boks 54M memb.	39054	430 x 640 x 160	54	3	1/1
25 000 66	Armario mod.boks 72M memb.	39072	430 x 820 x 160	72	4	1/1

Caja Serie







Caja bokser med kon kabelgjennomføring, IP55


Caja serien er produsert i halogenfritt og UV bestandig plastmateriale av solid kvalitet.
Caja serien har kone gjennomføringer for kabel.
Trenger ikke nippel for å opprethold IP55.
Lokk er hengslet.



Norm EN60670-22
Bekyttelsesgrad IP55
Motstand mot ytre påkjenning.....IK08
Selvslukkende iht.....HB (UL94)
Glødetestet .....650 °C
Iht. 2006/95/CE direktevet;
Real Decreto 7/1988
Halogenfri.

El nr.	Varenavn	Art	Mål BxHxD	Ant. gjennomføringer	Pakning
25 000 81	Caja koblingsboks 3003 IP55	3003	100 x 100 x 45	7 x Ø20	1/150
25 000 82	Caja koblingsboks 3011 IP55	3011	100 x 100 x 55	7 x Ø25	1/72
25 000 83	Caja koblingsboks 3012 IP55	3012	153 x 110 x 63	8 x Ø25, 2 x Ø32	1/72
25 000 84	Caja koblingsboks 3013 IP55	3013	160 x 135 x 83	8 x Ø32, 2 x Ø40	1/42
25 000 85	Caja koblingsboks 3014 IP55	3014	220 x 170 x 85	4 x Ø32, 6 x Ø40	1/28
25 000 86	Caja koblingsboks 3015 IP55	3015	310 x 240 x 125	4 x Ø40, 8 x Ø50	1/10

Caja Serie





Caja bokser glatte sider, IP55

Caja serien er produsert i halogenfritt og UV bestandig plastmateriale av solid kvalitet.
Caja serien har vegger med knock outs for nipler og andre gjennomføringer.
Lokk er hengslet,



Norm EN60670-22
Bekyttelsesgrad IP55
Motstand mot ytre påkjenning.....IK08
Selvslukkende iht.....HB (UL94)
Glødetestet .....650 °C
Iht. 2006/95/CE direktevet;
Real Decreto 7/1988
Halogenfri.

El nr.	Varenavn	Art	Mål BxHxD	Ant. gjennomføringer	Pakning
25 000 92	Caja kobl.boks 3955 plain IP65	3955	180 x 330 x 130	6x20/25-6x32/40-1x40/50	1/8
25 000 93	Caja kobl.boks 3956 plain IP65	3956	330 x 330 x 130	8x20/25-8x32/40-2x40/50	1/4
25 000 94	Caja kobl.boks 3953 plain IP65	3953	506 x 230 x 130	8x20/25-8x32/40	1/6
25 000 95	Caja kobl.boks 3954 plain IP65	3954	506 x 330 x 130	8x20/25-10x32/40-2x40/50	1/3


Light Serie



Light Serie, IP65 / IP67

Light serien er produsert i halogenfritt plastmateriale av solid kvalitet.
Light serien har vegger med knock outs for nipler og andre gjennomføringer
Alle boksene er tilpasset metrisk system og leveres med DIN skinne (Ikke 2500061).

Dobbeltisolert i henhold til IEC 60439
Bekyttelsesgrad .....IP65 / IP67
Motstand mot ytre påkjenning.....IK07
Selvslukkende iht.....HB (UL94)
Glødetestet .....650 °C
Iht. 2006/95/CE direktevet; IEC 60998-2-5
Halogenfri.



El nr.	Varenavn	Art	Mål BxHxD	Ant. gjennomføringer	Pakning
25 000 61	EX111 Light koblingsboks IP65 / IP67	EX111	108 x 108 x 64	7 xM25	1/1
25 000 62	EX161 Light koblingsboks IP65/67	EX161/LA	162 x 116 x 76	6 x M25, 4 x M24-M40	1/1
25 000 14	EX171 Light koblingsboks IP65/67	EX171/LA	175 x 151 x 95	6 x M25, 4 x M25-M40	1/1
25 000 15	EX231 Light koblingsboks IP65/67	EX231/LA	241 x 180 x 95	4 x M25, 6 x M25 -M40	1/1
25 000 16	EX322 Light koblingsboks IP65/67	EX322/LA	328 x 239 x 129	12 x M25-M40	1/1
25 000 87	EL111 Light koblingsboks IP65/67	EL111	119 x 119 x 64	Glatte sider	1/1
25 000 88	EL161 Light koblingsboks IP65/67	EL161	176x130x76	Glatte sider	1/1

Caja Uttaksboks



Caja uttaksboks, 6-32 moduler, IP65 - Slett front

Caja Uttaksboks serie kan sammenkobles både vertikalt og horisontalt. Serien har 12 forskjellige bokser som kan kobles sammen.




Norm .....EN 62208
Bekyttelsesgrad EN-60529.....IP65
Motstand mot ytre påkjenning.....IK08
Selvslukkende iht.....HB (UL94)
Glødetestet .....650 °C
Arbeidstemperatur.....-25°C - +85°C
Halogenfri.

Kan monteres med nøkkellås

El nr.	Varenavn	Art	Mål BxHxD	Mod.	Rader	Ant. gjennomføringer	Pakning
25 002 00	Caja uttaksboks 6M IP65	3950	125 x 495 x 107	1 x 6	1	2 x Ø20	1/12
25 002 01	Caja uttaksboks 8M IP65	3951	230 x 506 x 150	1 x 8	1	4 x Ø40-Ø32 - 4 x Ø25-Ø20	1/6
25 002 02	Caja uttaksboks 13M IP65	3952	330 x 506 x 150	1 x 13	1	4 x Ø40-Ø32 - 4 x Ø25-Ø20	1/4
25 002 22	Caja uttaksboks 16M IP65	3974	300 x 300 x 155	1 x 16	1	8x ø40-32 - 8x ø25-20 2x ø50-40	1/1
25 002 03	Caja uttaksboks 32M IP65	3977	330 x 685 x 150	2 x 16	2	6x ø40-32 - 4x ø25-20 1x ø50-40	1/1
25 002 87	Caja Aqua Combi IP65	3927	305 x 125 x 107	1 x 6	1	Glatte sider	1/1

Caja Uttaksboks





Caja uttaksboks, 6 - 13 moduler, IP65

Caja Uttaksboks, 6 - 13 moduler, 3 - 6 avganger i front





Norm .....EN 62208
Bekyttelsesgrad EN-60529.....IP65
Motstand mot ytre påkjenning.....IK08
Selvslukkende iht.....HB (UL94)
Glødetestet .....650 °C
Arbeidstemperatur.....-25°C - +85°C
Halogenfri.

El nr.	Varenavn	Art	Mål BxHxD	Mod.	Rader	Ant. gjennomføringer	Pakning
25 002 07	Caja uttaksb. 6mod 3 uttak	3960	125 x 495 x 107	1 x 6	1	2 x Ø20	1/12
25 002 08	Caja uttaksb. 8mod 4 uttak	3961	230 x 506 x 150	1 x 8	1	8 x Ø40-Ø32 - 8 x Ø25-Ø20	1/6
25 002 09	Caja uttaksb. 13mod 6 uttak	3962	330 x 506 x 150	1 x 13	1	10 x Ø40-Ø32 - 8 x Ø25-Ø20	1/4
25 002 10	Caja uttaksb. 32mod 6 uttak	3978	330 x 685 x 150	2 x 16	2	12 x Ø40-Ø32 - 10 x Ø25-Ø20 1x Ø50-40	1/1

Caja Serie





Caja uttaksbokser glatte sider, IP55

Caja serien er produsert i halogenfritt og UV bestandig plastmateriale av solid kvalitet.
Caja serien har utstansing for nippler og andre gjennomføringer.
Lokk er hengslet,



Norm.....EN60670-22
Bekyttelsesgrad.....IP55
Motstand mot ytre påkjenning.....IK08
Selvslukkende iht.....HB (UL94)
Glødetestet .....650 °C
Iht. 2006/95/CE direktevet;
Real Decreto 7/1988
Halogenfri.

El nr.	Varenavn	Art	Mål BxHxD	Ant. gjennomføringer	Pakning
25 000 92	Caja kobl.boks 3955 plain IP65	3955	180 x 330 x 130	6x20/25-6x32/40-1x40/50	1/8
25 000 93	Caja kobl.boks 3956 plain IP65	3956	330 x 330 x 130	8x20/25-8x32/40-2x40/50	1/4
25 000 94	Caja kobl.boks 3953 plain IP65	3953	506 x 230 x 130	8x20/25-8x32/40	1/6
25 000 95	Caja kobl.boks 3954 plain IP65	3954	506 x 330 x 130	8x20/25-10x32/40-2x40/50	1/3

Caja Uttaksboks




Caja uttaksboks, 9-12 moduler, IP65 - Skrå front


Caja Uttaksboks serie, 9 - 12 moduler, ikke sammenkoblbar



Norm .....EN 62208
Bekyttelsesgrad EN-60529.....IP65
Motstand mot ytre påkjenning.....IK08
Selvslukkende iht.....HB (UL94)
Glødetestet .....650 °C
Arbeidstemperatur.....-25°C - +85°C
Halogenfri.


El nr.	Varenavn	Art	Mål BxHxD	Mod.	Rader	Ant. gjennomføringer	Pakning
25 002 04	Caja uttaksboks 9M IP65	3957	215 x 215 x 155	1 x 9	1	Slett side/topp	1/12
25 002 05	Caja uttaksboks 9M IP65	3958	215 x 320 x 155	1 x 9	1	Slett side/topp	1/6
25 002 06	Caja uttaksboks 12M IP65	3959	260 x 360 x 130	1 x 12	1	4 x Ø40-Ø32 - 4 x Ø25-Ø20	1/4








Fleksible uttaksbokser

Vi bygger boksene slik du vil ha dem. Ta kontakt / send en skisse og vi setter sammen boksen slik du ønsker.









Caja Uttaksboks


Tilbehør



El nr.	Varenavn	Art	Pakning
15 007 19	Stikk inf. 2/16 Schuko IP44	13950	1/10
15 007 20	Stikk inf. 2/16 Schuko IP54	579830	1/10





El.nr.	Varenavn	Art	Pakning
25-3919	Nødbryter NO	3919	1/1
25-3924	Nødbryter NC	3924	1/1






El nr.	Varenavn	Art	Pakning
25-SPTA-12	Jordingsklemme for Acqua	SPTA-12	1/1





El nr.	Varenavn	Art	Pakning
25-3901	Caja blindlokk, tett	3901	1/1
25-3902	Caja universalcover for stikk	3902	1/1
25-3905	Caja deksel for Schuko	3905	1/1





El nr.	Varenavn	Art	Pakning
25 002 11	Lås m/nøkkel for Acqua (Combi)	3900	1/1
25 002 12	Veggbrakett for Acqua (Combi)	3910	1/1
25-3917	Håndtak for Acqua (Combi)	3917	1/1
25-39980	Caja gulvstativ	150039980	1/1

Werit Koblingsbokser



Werit koblingsbokser, IP 54

Ny Werit koblingsboks
- 10 stk. Membrangjennomføring
- Egner seg godt for fuktige miljøer.
- For kabel opp til 2,5 mm²
- Ingen verktøy for hulltaking er nødvendig.



El nr.	Varenavn	Art.nr	Mål BxHxD (innv.)	Ant. gjennomføringer	Pakning
25 002 19	Koblingsboks IP54 10 x inng. mini	1805	65 x 37 x 33	10 x kon	1/15
25 002 20	Koblingsboks IP54 10 x inng.	1810	65 x 65 x 35	10 x kon	1/10
25 002 18	Koblingsboks IP54 12 x inng.	1840	75 x 75 x 35	12 x kon	1/10
25 002 17	Koblingsboks IP54 12 x inng.	1860	89 x 89 x 35	12 x kon	1/5
25 002 21	Koblingsboks IP54 16 x inng.	1845	121 x 76 x 33	16 x kon	1/15

Werit Koblingsbokser



Werit koblingsbokser med membran gjennomføring, IP 54

Ny Werit koblingsboks
- 10 stk. Membrangjennomføring
- Egner seg godt for fuktige miljøer.
- For kabel opp til 2,5 mm²
- Ingen verktøy for hulltaking er nødvendig.



El nr.	Varenavn	Art.nr	Mål BxHxD (innv.)	Ant. gjennomføringer	Pakning
25 002 14	Koblingsboks IP54 12 x membran	1852	75 x 75 x 35	12 membran innganger	1/10

Werit Koblingsbokser



Werit Serie 0020 koblingsbokser med membran eller M20 gjennomføring, IP 66

- Koblingsboks 400 V, opp til 4,0 mm2
- Ekstra god koblingsplass(forhøyning i lokk)
- Material: Glassfiberarmert termoplast.
- Farge: Grå
- 8 innganger, membran gjennomføring eller M 20 Nippel.
- Innvendige mål: 74 x 74 x 30 mm



Norm .....VDE
Bekyttelsesgrad DIN 0606-1.....IP66
Max spenning.....400V

El nr.	Varenavn	Art.nr	Mål BxHxD (innv.)	Ant. gjennomføringer	Pakning
25 002 16	Koblingsboks IP66 8xM20/membran	002000	74 x 74 x 30	8 membra / M20	1/10/100

Werit Koblingsbokser



Werit Serie 0020 koblingsbokser med membran gjennomføring, IP 66

- *Koblingsboks 400 V, opp til 4,0 mm2*
- *Ekstra god koblingsplass(forhøyning i lokk)*
- *Material: Glassfiberarmert termoplast.*
- *Farge: Grå*
- *10 innganger, membran gjennomføring*
- *Innvendige mål: 71 x 71 x 34 mm*


El nr.	Varenavn	Art.nr	Mål BxHxD (innv.)	Ant. gjennomføringer	Pakning
25 002 15	Koblingsboks IP66, 10 x membran	1850	71 x 71 x 34	8 membra / M20	1/10

Caja Modul



Caja Modulkapsling for DIN Skinne, IP 40

Modulkapsling for DIN Skinne montering
Enkel montering på DIN Skinne



Norm .....EN 62208
Bekyttelsesgrad IP40
Max spenning 400V
Motstand mot ytre påkjenning..... IK07
Glødetestet .....650°C
Selvslukkende ..... HB (UL94)
Mål.....: 116 x 90 x 60 mm

El nr.	Varenavn	Art.nr	Mål BxHxD (innv.)	Pakning
25 000 89	Caja mod.kapsling 4M IP40 DIN	3434	116 x 90 x 60	1/10
25 000 50	BT4 4 mod.kapsling IP40	40370	130 x 65 x 85	1/1

Armario Magna

Armario Magna Famatel, IP65 Termoplast.





Armario Magna skap leveres med stål montasjeplate.
Kan leveres med Modulær DIN skinne og avdekking.
Armario Magna er et robust skap som kan monteres i de fleste miljøer. Kan leveres med Nøkkellås.



Norm .....EN 62208, 2006/95/CE
Bekyttelsesgrad DIN 0606-1.....IP65
Motstand mot ytre påkjenning..... IK08
Glødetestet.....650°C
Arbeidstemperatur.....-25°C - + 85°C
Materiale Skap.....ABS Termoplast
Materiale Montasjeplate.....Galvanisert stål
Halogenfri.
UV Bestandig

El nr.	Varenavn	Art.nr	Mål BxHxD	Ant. gjennomføringer	Pakning
25 002 26	Armario Magna 210x280, IP65	39123	210 x 280 x 130	Glatte sider	1/4
25 002 27	Armario Magna 300x400, IP65	39134	300 x 400 x 165	Glatte sider	1/4
25 002 28	Armario Magna 400x500, IP65	39145	400 x 500 x 175	Glatte sider	1/4
25 002 29	Armario Magna 400x600, IP65	39146	400 x 600 x 200	Glatte sider	1/4
25 002 30	Armario Magna 700x500, IP65	39157	700 x 500 x 245	Glatte sider	1/4
25 002 31	Armario Magna 800x600, IP65	39168	800 x 600 x 260	Glatte sider	1/4

Armario Magna

Tilbehør

El nr.	Varenavn	Art.nr	Ant.moduler	Ant rader	Pakning
25 002 32	Låsesett for Armario termoplast	39120	-	-	1/1
25 002 33	Mudulinnsats for 39123 8mod.	I-39123	8	1	1/1
25 002 34	Modulinnsats for 39134 2x12mod.	I-39134	2x12	2	1/1
25 002 35	Modulinnsats for 39145 3x18mod	I-39145	3x18	3	1/1
25 002 36	Modulinnsats for 39146 3x20mod	I-39146	3x20	3	1/1
25 002 37	Modulinnsats for 39157 4x22mod	I-39157	4x22	4	1/1

IDE Light

IDE Light, Koblingsbokser IP65-IP67.



Light serien leveres med knock-out for kabelgjennomgang. Transparent lokk.
Boksene er klargjort for montering av DIN Skinne.







Norm .....EN 2006/95/CE, IEC 60998-2-5
Bekyttelsesgrad IP65-IP67
Motstand mot ytre påkjenning..... IK07
Glødetestet .....650°C
Selvslukkende ..... HB (UL94)
Halogenfri.

El nr.	Varenavn	Art.nr	Mål BxHxD mm	Ant. gjennomføringer	Pakning
25 002 23	GSXT171 koblingsboks transparent	GSXT171	175 x 151 x 155	6 x Ø25 / 4 x Ø25/40	1/1
25 002 24	GSXT231 koblingsboks transparent	GSXT231	241 x 180 x 175	4 x Ø25 / 6 x Ø25/40	1/1
25 002 25	GSXT322 koblingsboks transparent	GSXT322	328 x 239 x 188	12 x Ø25/40	1/1

GEROS Serie GR15xx

GEROS Serie GR15, Modulære koblingsbokser IP65.



Geros serie GR leveres med glatte sider for valgfri kabelgjennomførin. Transparent lokk hengslet i topp.
Boksene er klargjort for montering av DIN Skinne.
DIN Skimme medfølger







- Sertifikat IMQ N° EL071
- Produkt i henhold tilIEC 60670-24:2005 I Ed. E IEC 60670-1:2002
- Dobbeltisolert ⧈
- Materiale ABS Halogen fri.
- Beskyttelsegrad (EN 60529): IP65
- Temperaturområde: - 5°C - + 60°C
- Gløde test: 650°C EN 60335-1:94+IEC695-2-1
- Arbeidsspenning 400V – 50Hz
- Isolasjonsmotstand > 5MΩ
- Motstand mot ytre påkjenninger: IK 07

El nr.	Varenavn	Art.nr	Mål BxHxD mm	Ant. gjennomføringer	Pakning
25 000 96	GR15070 4-5 mod.boks IP65	GR15070/GR14026	112 x 154 x 104	Glatte sider	1/36
25 000 97	GR15072 6-8 mod.boks IP65	GR15072/GR14028	170 x 175 x 104	Glatte sider	1/18
25 000 98	GR15074 12 mod.boks IP65	GR15074/GR14029	250 x 197 x 104	Glatte sider	1/14

Kontakt Stansefabrikken



Stansefabrikken Products AS har gjennom de siste tiårene vært Norges ledende leverandør av sikringsskaper.

I januar 2018 slo Stansefabrikken Products AS og LAREL AS seg sammen.

Stansefabrikken har dermed fått en rekke produkter fra Europas fremste produsenter og leverandører innen elektrobransjen i sitt sortiment. Vi tilbyr i dag et bredt spekter av sertifiserte el-produkter til bolig, industri og infrastruktur som distribueres via elektrogrossister i Norge. Med flott design, høy kvalitet, fleksible og unike løsninger til konkurransedyktige priser, så mener vi at vi leverer markedets beste og mest komplette produkter. Våre serviceinnstilte og kompetente medarbeidere hjelper deg frem til en riktig løsning og produkt.

Tavleverksted og administrasjon er lokalisert på Borgeskogen i Vestfold.

Logistikksenter og lager ligger på Øraveien i Fredrikstad.

Alle våre ansatte er klare for å hjelpe deg!

STANSEfabrikken

Stansefabrikken Products AS
Telefon 45 86 59 40 / 33 38 19 00
Epost: products@stansefabrikken.no
www.stansefabrikken.no/elektro