

## FDV 1669620



<b>Produkt:</b>	FICH2 JFB/AUT 20A B 2P 30mA 2M
<b>EI-nummer:</b>	1669620
<b>EAN:</b>	4014712213302
<b>Enhet:</b>	STK
<b>Produsent:</b>	Doepke Schaltgeräte GmbH
<b>ETIM-klasse:</b>	EC000905
<b>Blokknummer:</b>	220505
<b>Produktbeskrivelse:</b>	Norm EN61009-1-2; Montasje på DIN-skinne i fordelingssskap; Utførelse: Modulær; Merkestrøm: 20A : I1, 1,05 - I2. 1,3; Merkespenning: 230V AC; Bryteevne:10 kA; Utløserkarakteristikk: B Ihht EN 60 898; Type: A Pulsstrøms sensitiv og støtstrøms sikker til 250A; Antall moduler: 2; Antall poler:2; vern i 2 faser; Følsomhet: 30 mA; Vindu viser feilårsak; Tilkobling kabel: 25 mm <sup>2</sup> flertrådet; IP 2x;
<b>Varegruppe:</b>	1616 - Jfb/Aut 2Mod

### Mål:

<b>Lengde (mm):</b>	84
<b>Bredde (mm):</b>	35
<b>Høyde (mm):</b>	75
<b>Vekt (g):</b>	215

<b>Rengjøring og rengjøringsmetoder:</b>	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsugning med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
<b>Vedlikeholdsinstruks og -intervall:</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall:</b>	Til EE-avfall