

**FDV 2407711**

<b>Produkt:</b>	IP65 skap SF 806030
<b>El-nummer:</b>	2407711
<b>EAN:</b>	7090008553472
<b>Enhet:</b>	STK
<b>Produsent:</b>	Stansefabrikken Products
<b>ETIM-klasse:</b>	EC000261
<b>Blokknummer:</b>	230202
<b>Produktbeskrivelse:</b>	<p>Disse skapene brukes til krevende miljøer og hvor spesielle krav til rustbeskyttelse og IP-grad kreves. Typiske bruksområder er industri, veier, jernbane, tunneler, gruver og havneområder. SF-skapene har dobbeltkravet åpning (dryppkant). Dørene er høyrehengslet, men kan snus for venstrehengslet dør. For å opprettholde en god IP-grad har dørene EPDM-pakning. Hengslene er skjult i døren, som kan åpnes med vinkelen 115°. Låsingen skjer med en 3 punkts kompresjonslås.</p> <p>Monteringsplatens mål minskes med 50 mm både på høyden og bredden i forhold til utvendige mål. Skapet har ferdig åpning til flens FL21 (tilbehør) i bunn. Nødvendig tilbehør for å opprettholde IP65: FL21 flens og festebraketter 2407730. Mulig tilbehør: innvendige sideplater og dekkplater for DIN montert utstyr.</p>
<b>Varegruppe:</b>	2413 - Syrefaste skap

**Mål:**

<b>Lengde (mm):</b>	300
<b>Bredde (mm):</b>	600
<b>Høyde (mm):</b>	800
<b>Vekt (g):</b>	30000

<b>Rengjøring og rengjøringsmetoder:</b>	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
<b>Vedlikeholdsinstruks og -intervall:</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall:</b>	Metall avfall