

PRODUKTDATABLAD 1669613

Produkt:	FIC2 JFB/AUT 16A C 2P 30mA 2M
EI-nummer:	1669613
EAN:	4014712209282
Produsent:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC000905



Produktbeskrivelse:

Norm EN61009-1-2; Montasje på DIN-skinne i fordelingskap;
Utførelse: Modulær; Merkestrøm: 6, 10, 13, 16, 20A;
Merkespenning: 230V AC; Bryteevne: 10 kA; Utløserkarakteristikk:
C ifølge EN 60 898; Type: A Pulsstrøms sensitiv og
støtstrøms sikker til 250A; Antall moduler: 2; Antall poler: 2; vern i 2
faser; Følsomhet: 30 mA; Vindu viser feilårsak; Tilkobling kabel: 25
mm²; IP 2x

Spesifikasjoner

Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkespenning	230 V
Nominell isolasjonsspenning U _i	440 V
Merkespenningstyrke U _{imp}	4 kV
Merkestrøm	16 A
Nominell feilstrøm	0 A
Lekkasjestrømtype	A
Energibegrensningsklasse	3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009	10 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2	10 kA
Nominell kortslutningskapasitet I _{cn} iflg. EN 61009-1	10 kA
Utkoblingskarakteristikk	Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet	0 kA
Spenningsstype	AC
Frekvens	50 Hz
Utløsningskarakteristikk	C
Medkobblende nulleleder	Nei
Med forriglingsmekanisme	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40 °C
Bredde i antall modul mellomrom	2
Innbyggingsdybde	68 mm
Egnet for innfelt montasje	Nei
Beskyttelse mot feilutløsning	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 35 mm ²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fletrådet	1 - 25 mm ²
Vekt (g)	215