

## PRODUKTDATABLAD 1615344

<b>Produkt:</b>	DLS 6I AUT. 20A - C 3P
<b>EI-nummer:</b>	1615344
<b>EAN:</b>	4014712171671
<b>Produsent:</b>	Doepke Schaltgeräte GmbH
<b>ETIM-klasse:</b>	EC000042



### Produktbeskrivelse:

Monteres på DIN skinne EN 50222, Indikator felt for spenning AV/PÅ, Plass for merking

### Spesifikasjoner

Utløsningskarakteristikk	C
Poltall (totalt)	3
Antall beskyttede poler	3
Merkestrøm	20 A
Merkespenning	400 V
Nominell isolasjonsspenning $U_i$	2 V
Merkespenningstyrke $U_{imp}$	4 kV
Nominell bryteevne $I_{cn}$ iflg. EN 60898 bei 230 V	10 kA
Nominell bryteevne $I_{cn}$ iflg. EN 60898 bei 400 V	10 kA
Nominell bryteevne $I_{cu}$ iflg. IEC 60947-2 ved 230 V	0 kA
Nominell bryteevne $I_{cu}$ iflg. IEC 60947-2 ved 400 V	0 kA
Spenningsstype	AC/DC
Frekvensområde	17 - 60 Hz
Energibegrensningsklasse	3
Egnet for innfelt montasje	Nei
Medkoblennde nulleleder	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	3
Innbyggingsdybde	69 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2 - 25 mm <sup>2</sup>
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Vekt (g)	348

Målskisse:

