

PRODUKTDATABLAD 1615347

Produkt:	DLS 6I AUT. 40A - C 3P
EI-nummer:	1615347
EAN:	4014712171701
Produsent:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC000042



Produktbeskrivelse:

Monteres på DIN skinne EN 50222, Indikator felt for spenning AV/PÅ, Plass for merking

Spesifikasjoner

Utløsningskarakteristikk	C
Poltall (totalt)	3
Antall beskyttede poler	3
Merkestrøm	40 A
Merkespenning	400 V
Nominell isolasjonsspenning U_i	2 V
Merkespenningstyrke U_{imp}	4 kV
Nominell bryteevne I_{cn} iflg. EN 60898 bei 230 V	10 kA
Nominell bryteevne I_{cn} iflg. EN 60898 bei 400 V	10 kA
Nominell bryteevne I_{cu} iflg. IEC 60947-2 ved 230 V	0 kA
Nominell bryteevne I_{cu} iflg. IEC 60947-2 ved 400 V	0 kA
Spenningsstype	AC/DC
Frekvensområde	17 - 60 Hz
Energibegrensningsklasse	3
Egnet for innfelt montasje	Nei
Medkoblennde nulleleder	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	3
Innbyggingsdybde	69 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2 - 25 mm ²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 25 mm ²
Vekt (g)	420

Målskisse:

