

PRODUKTDATABLAD 1584820

Produkt:	Light 100 Multi, LED, opal, A4
EI-nummer:	1584820
EAN:	7090008559115
Produsent:	UAB Stansefabrikken
ETIM-klasse:	EC000301



Produktbeskrivelse:

Light 100 Armatur i syrefast stål med plexiglass polykarbonat i opal utførelse. For montering direkte på Multi søyle. IP44. Multi: 145x245 - høyde 210mm. Totalhøyde 1210mm

Armaturene kan også ettermonteres på eksisterende søyler.

For ytterligere informasjon vennligst be om egen brosjyre: Powersøylen eller på www.stansefabrikken.no

Spesifikasjoner

Type lysarmatur	Podestlampe
Med Fotplate	Nei
Med lyssensor	Nei
Med bevegelsessensor	Nei
Lampetype	LED ikke utskiftbar
Med lyskilde	Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)	4
Lampholder (Fatning)	Andre
Kapslingsmateriale	Edelstål
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Kapslingsfarge	Edelstål
Avdekkingens materiale	Plast, opalfarget
Spenningsstype	AC
Merkespenning fra/til	100 - 240 V
LED nominell strøm ved konstant strøm	0 - 350 mA
Driftsutstyr	Ikke påkrevd
Driver inkludert	Ja
Lysfordeler	Andre
Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper	A++, A+, A (LED)
Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEI)	Andre
Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C	0 h
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C	0 h
Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C	0 h
Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C	0 h

Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C	0 h
Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C	0 h
Beskyttelsesklasse IP	IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA)	4
Isoleringsklasse	II
Egnet for lampeeffekt	8 - 8 W
Maks systemeffekt	8 W
Effektiv lysstrøm	1248 lm
Lysfarge	Hvit
Fargetemperatur	5000 - 5000 K
Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad	0
Bredde	245 mm
Høyde/dybde	210 mm
Lengde	145 mm
Type kabling	Avslutning
Antall poler	2
Ledertversnitt	2 mm ²
Tilkoblingstype	Stikklemme
Vekt (g)	2240